

吕智瑜销售Z43H铸钢平板闸阀

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 吕智瑜销售Z43H铸钢平板闸阀 |
| 公司名称 | 上海上嘉阀门制造有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:上海上嘉阀门制造有限公司 型号:Z43H/X |
| 公司地址 | 上海市嘉定区娄塘镇南新路86号 |
| 联系电话 | 021-36330985 18821228938 |

产品详情

【产品用途】

z43h/x铸钢平板闸阀适用于天然气，石油，化工，环保，城市管道，燃气管线等输送管线，放空系统和汽储存装置上，用作启闭设备。z43型带导流孔单闸板式平板闸阀适用于天然气开采和净化的长输管线。

产品特点： 1、 阀座的密封结构应为弹性有预紧力，上、下游密封座同时密封的结构。阀座与密封物间始终为面对面密封。 2、 阀座有自清洗功能，并且在阀门开启或关闭过程中不受气流的直接冲刷。阀座应由有润滑、不磨损材料制成。

3、 阀门执行机构的故障不会影响到阀门的其它部分，维修和更换工作能够在不拆下阀门的情况下进行。

4、 铨架套管：铝青铜铨架套管配置针形止推轴承，最大程度减少操作扭矩。

5、 阀杆：螺纹长度直到托架；销钉和点焊；具有稳定性。

6、 压力密封：结构简单，配置分段扣环和镀银低碳钢垫圈，有助于拆卸和实现最好的阀帽密封。

7、 阀座环：焊接阀座环垂直于流动通道，易于维护。 8、 执行机构：这些阀门可以配置电动、液动或气动执行机构。dn300以下配置标准手动手轮，dn350以上配置斜齿轮操作机构。

9、 铨架：完全装配式铨架通过抗震测试，易于维护和安装执行机构。

10、 压盖：两件式，自调节压盖，避免被弹出。

【产品执行标准】

设计与制造：jb/t5298

法兰尺寸：jb/79

结构长度：jb/t5298

压力~温度：gb9131

检验与试验：jb/t5298