

不锈钢快速接头 HC型快速接头 永胜生产

产品名称	不锈钢快速接头 HC型快速接头 永胜生产
公司名称	沧州永胜电力配件有限公司
价格	50.00/个
规格参数	品牌:永胜 型号:dn45 电话:0317-6865686
公司地址	河北省沧州市孟村回族自治县辛满工业区
联系电话	0317-6865686 15831725352

产品详情

蒸汽管道蠕胀测点 自动对心蠕胀测点（简称蠕胀测点）详细说明：执行两个标准1.gd87 d-gd87-0908-1/7~2/7 d-gd87-0908-3/7~4/7 2.gd2000 mea meb 材质组件由夹座(10crmo910 12cr1mov 15crmog 20g1cr18ni9ti)端帽(1cr18ni9ti) 保护罩(不锈钢)三部分组成。蠕胀测点工作原理和使用方法：管道在高温情况下要发生蠕变胀粗，为了测量和监督蠕变速度，在高温管道上要安装蠕胀测点。为了测量的准确，不能直接测量管道本身，要在管道上装设专门的测点，它由测钉和测钉座组成。安装时先测钉座位置，用电焊把测钉座焊接在管道上，再把测钉旋入测钉座内。用千分卡或专用桥尺，测量测钉的原始直径，并做记录。以后每次检修都在进行测量，以计算管道的蠕胀速度，监视蠕胀是否已达危险值。蠕胀测点安装在主蒸汽管道及其它高温管道上，位置应选在两焊缝或法兰之间较直的管段中部，与焊缝或支吊架距离不小于1m；距弯头弧线的起点不小于0.75m，并充分考虑安装测点及测量时的方便。