

GP20导轮型铝合金排线器

产品名称	GP20导轮型铝合金排线器
公司名称	新绛县龙兴镇通用电工器材厂
价格	430.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:通用电工chnty 型号:GP20B
公司地址	山西 新绛县 山西新绛张庄村271号
联系电话	03597650334/7668088 13834719896

产品详情

维修与保养

维修工作主要是使排线装置能达到瞬时换向和节距来回均匀，推力适当三个目的。换向装置 固定臂和活动臂都在中心方架轴上固定和转动，由两种结构来拨动方架摆动角度，使机箱在光轴上来回走动即：扭簧和压簧两种，扭簧和压簧都要保持一定的扭力和压力，压簧还要保持对称度，疲劳和脱落时要及时更换新的，以免造成不能换向。排线推力 推力的大小主要由调压螺母和碟形弹簧的压力来决定，机箱底部有一个或两个螺盖可同时调整，调压时要注意机箱两端的密封盖要与光杆保持一定间隙，调整的推力要适当，过紧会卡死光杆不能换向，在能满足排线推力的情况下，推力适中最佳，并可延长光杆和轴承的使用寿命。节距调整 机箱在光杆上行走来回不均匀，主要是偏心轴与长方架的正反角度不等产生的，可调整偏心轴与长方架对称位置，松动刻度盘两边的固定螺钉，可进行左、右微动改变来回不均匀问题。铝合金壳需调整机箱后面偏心轴套来实现。

保养 经常要保持光杆和换向机构上有一定的油膜，在拉丝机及有粉尘场合使用，每天应清理光杆和换向臂机构上的粉尘杂物，以提高光杆和整机使用寿命和换向灵敏度。

联系我们

公司名称：新绛县龙兴镇通用电工器材厂 电话：0359-7650334 7668788 传真：0359-7668088 手机：13834719896 13753933012 联系地址：山西新绛县张庄村271号 邮政编码：043100 网址：www.chnty.com 税号：142726551024031 开户行：新绛县农行营业部 帐号：04-526101040007388 邮箱：

chnty7650334@163.com

本产品的加工定制是是，品牌是通用电工chnty，型号是GP20B，电源电压是0，主轴方向是左右，适用线径是1-1.5mm（mm），规格是GP20B型