

0712型肉制品不锈钢双层水浴式杀菌锅、促销肉制品灭菌

产品名称	0712型肉制品不锈钢双层水浴式杀菌锅、促销肉制品灭菌
公司名称	诸城鼎力机械有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:鼎力 型号:700 × 1200
公司地址	诸城市西外环路北首路西
联系电话	0536-5835099 15064440566

产品详情

1、主要用在产量较小或没有蒸汽源の場合，也可以采用电加热方式来实现杀菌目的。2、可以用来蒸煮食品或作为立式杀菌锅使用。3、操作简便灵活。4、配有多道安全连锁装置。

设备参数

内 容 型 号	设计 压力 (mpa)	最高工作 压力(mpa)	设计 温度 (° c)	主要受压元件 材质	有效杀菌容积 (m ³)	处理量(t) 肉类	需蒸 汽量 (kg/次)	用 量 (kg)
dl-a700	0.35	0.3	147	q235-b	0.46	0.1	60	10
dl-a900	0.35	0.3	147	q235-b	1.14	0.3	200	20
dl-a1000	0.35	0.3	147	q235-b	1.73	0.5	300	30
dl-a1200x2.7	0.35	0.3	147	q235-b	0.46	1	500	50
dl-a1200x3.6	0.35	0.3	147	q235-b	0.46	1.3	550	55
dl-b900	0.35	0.3	147	ocr18ni9ti	0.46	0.1	60	10
dl-b900	0.35	0.3	147	ocr18ni9ti	0.46	0.3	200	20
dl-b1000	0.35	0.3	147	ocr18ni9ti	0.46	0.5	300	30
dl- b1200x2.7	0.35	0.3	147	ocr18ni9ti	0.46	1	500	50
dl-b1200x3.6	0.35	0.3	147	ocr18ni9ti	0.46	1.3	550	55

水浴式杀菌：

在热水池内用蒸汽将水温升至沸腾，启动水泵用

大口径流量管道把热水抽到锅内进行直接杀菌。在热水达到一定水位时，随即启动热水循环泵，把锅内热水进行循环，采用三点出水八点进水的方式，在循环时，为了确保锅内出水点的均匀，采用了三点串联式循环水经水汽交换消音器快速升温（用此水汽交换消音器，避免在锅内加热时，蒸汽和货物的直接接触，使部分货物温度偏高），再通过锅内八个进水点（上、下、左、右各两点），使热水直接达到杀菌锅内进行循环。在锅内热水进行循环的同时，蒸汽角座阀自动开启进行锅内升温，在即将达到温度时，通过温度变送器准确的把锅内温度输送到温控仪，控制蒸汽角座阀进行温度调节，此调节阀是根据锅内温度的升降进行逐步调节，以防止锅内到达温度时，温度反冲。在达到设定温度的同时，关闭蒸汽角座阀门，进入产品杀菌阶段（不同产品杀菌时间可调）。在到达杀菌时间后，报警器报警，打

开出水阀及水泵，把锅内热水用水泵输送到热水池，下一锅杀菌时循环使用。

产品进入冷却阶段，开启水泵，把凉水输送到锅内，达到设定水位时停止，随即打开循环阀门，把锅内凉水进行循环，使产品温度均匀下降。如工作时间较长，锅内凉水降不下温时，打开溢水阀，把锅内上部热水排出，同时其它凉水进入，以达到降温目的。

锅内压力由压力变送器随着锅内压力的升降，把信号输送到压力控制仪，进行锅内压力自动调整，使锅内压力始终处于在规定的范围内。如超出，可自动停止；如下降，可自动加压保护。使锅内产品处于同等压力下进行杀菌。

在锅内达到工艺设定的冷却温度后，随即把锅内凉水排出，卸掉锅内压力，杀菌完毕，操作工人打开连锁装置，开启锅门取货。

蒸汽式杀菌：

将杀菌锅装上产品后关闭锅门，设定杀菌温度、杀菌时间。打开蒸汽角座阀自动开启进行锅内升温，在即将达到温度时，通过温度变送器准确的把锅内温度输送到温控仪，控制蒸汽角座阀进行温度调节，此调节阀是根据锅内温度的升降进行逐步调节，以防止锅内到达温度时，温度反冲。在达到设定温度的同时，自动关闭蒸汽角座阀门，进入产品杀菌阶段（不同产品杀菌时间可调）。杀菌时锅内低于设定温度，交座阀门自动打开。温度升到设定温度自动关闭，使锅内始终保持设定温度。直到杀菌时间结束，杀菌锅的蒸汽对流设计，使锅内蒸汽循环杀菌，温度均匀杀菌无死角。报警器报警。

产品进入冷却阶段，开启水泵，把凉水输送到锅内，达到设定水位时停止，随即打开循环阀门，把锅内凉水进行循环，使产品温度均匀下降。如工作时间较长，

锅内凉水降不下温时，打开溢水阀，把锅内上部热水排出，同时其它凉水进入，以达到降温目的。

锅内压力由压力变送器随着锅内压力的升降，把信号输送到压力控制仪，进行锅内压力自动调整，使锅内压力始终处于在规定的范围内。如超出，可自动停止；如下降，可自动加压保护。使锅内产品处于同等压力下进行杀菌。

在锅内达到工艺设定的冷却温度后，随即把锅内凉水排出，卸掉锅内压力，杀菌完毕操作工人打开连锁装置，开启锅门取货。

本产品的加工定制是是，品牌是鼎力，型号是700×1200，杀菌设备类型是釜式，适用范围是饮品店设备,中餐店设备,西餐店设备,酒厂设备,调料加工厂设备,果蔬加工厂设备,冷冻食品厂设备,肉制品加工厂设备,休闲食品厂设备，营销是新品，规格是0712