

供应丝扣法兰式水流指示器永胜

产品名称	供应丝扣法兰式水流指示器永胜
公司名称	沧州永胜电力配件有限公司
价格	100.00/个
规格参数	品牌:永胜 型号:dn25 电话:0317-6865686
公司地址	河北省沧州市孟村回族自治县辛满工业区
联系电话	0317-6865686 15831725352

产品详情

水流指示器工作原理及用途：水流指示器，用于自动喷水灭火系统，它可以安装在主供水管或横杆水管上，给出某一分区域小区域水流动的电信号，此电信号可送到电控箱，也可用于启动消防水泵的控制开关。

我公司生产的水流指示器系列产品，有带延时电路zsjz(a型)和不带延时电路的zsjz(b型),每种型号有：50、65、80、100、125、150、六种规格，供不同管道使用，带延时电路的水流指示器，出厂时延迟时间调为30s,如用户需要其它时间，我公司可按要求供货，连接方法有：管螺纹、焊接、法兰三种型式供用户选择。以上五图分别为螺纹型、焊接型、沟槽型、鞍座型、法兰型。

zsjz水流指示器主要技术参数： 电压：dc24v 控制容量：10w 动作流量：15-37.5lmin
额定工作压力：1.2mpa 延迟时间：2-90s(可调) 耗电：<200ma(报警时)

zsjz水流指示器安装与维护：

zsjz型 螺纹式 水流指示器安装采用丁字管螺纹连接，将丁字管中间螺纹同水流指示器连接，其它两端同管道连接，此产品适用于管径50、65、80三种。 zsjz型 焊接式 水流指示器安装采用在预定位置，按产品规格，分别钻孔，然后将水流指示器底座取下焊接在管道上，去掉留在内臂铁瘤，钻孔尺寸80以下规格,钻孔33mm,100以上钻孔48mm。 zsjz型 法兰式 水流指示器安装采用三通法兰直接同管道法兰连接，适用于管径100mm以上，三通管长度为180mm。 接线、按线端“+”红线接电源“+”dc24v,“-”端黑线接地线“常开”端黄线接报警系统信号端，“公共点“蓝线为减少引线可同”+”端相接。 连接水流指示器管路，必须保证同前后直管长度不小于管路直径5倍，安装时应保证水流指示器与管道中心水平面垂直，铭牌上的箭头方向应与水流方向一致，水流指示口调试和定期检查，可打开分区末端试验装置，放通水流进行模拟试验，检查水流指示器是否改造，若发现故障、应分别检查水流指示器及报警装置，

排除故障，使系统处于伺服状态。

1.水流指示器应安装在消防喷淋管路上，当管路内有水流动时指示器会将信号发送到消防控制中心。通常情况下，管路内的水是充压静止的，只有当喷淋系统动作、喷淋管路出现破损、喷淋系统末端试水阀被打开等情况下，管路内的水才会流动。 2.水流指示器的发送的信号有两个可能：

1：管网哪里可能出现漏水现象； 2：已经发生火灾了，系统在喷水。 3.它可以安装在主供水管或横杆水管上，给出某一分区域小区域水流动的电信号，此电信号可送到电控箱，也可用于启动消防水泵的控制开关。