

# 燃油(气)常压间接式热水锅炉

产品名称	燃油(气)常压间接式热水锅炉
公司名称	长沙潺林水暖空调有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 安装方式:快装锅炉 品牌:长沙潺林
公司地址	长沙高新开发区麓天路8号橡树园004栋1141单元
联系电话	0731-88661898 13667305760

## 产品详情

### 燃油(气)常压间接式热水锅炉

一、概述 clzr-j型热水锅炉是在clzr-za型锅炉内增设一热交换器,通过间接加热的方式工作的。烟气加热媒水,媒水通过热交换器将热量传递给所需加热的间接水,这种加热方式具有以下突出优点:1、锅炉本体内媒水与大气直接相通,常压运行,因而不是承压容器,不受技术监督局监察。 2、与热水锅炉配用外置热交换器方式比较,具有结构紧凑、热损失少、运行管理方便等优点。3、内置式热交换器采用可拆式结构,管内最大承压1.2mpa,最高出水温度80 。4、热交换器采用高效紫铜管制作,阻力损失小,传热系数高、不易结垢、使用寿命长。5、clzr-j型热水锅炉,可提供媒水、间接水两种温度不同的水,满足多方面的需求。

### 二、型号编制

### 三、性能参数表

### 四、外形尺寸及管口表

### 五、设计图例1、clzr-j型热水锅炉双功能系统图

该系统中锅炉设置于低位,可同时提供生活热水和采暖用水。采暖系统使用直接水(媒水),高温水通过水泵送至每个热用户,放出热量后流至泄压水箱,泄压水箱水位线与锅炉水位线持平,泄压后的回水回至锅炉重新加热,自动膨胀水箱作为定压装置,补水根据自动膨胀水箱水位从该处或锅炉上的补水口补水。生活热水供应系统使用间接水:冷水通过水-水换热器吸收一部分直接水(媒水)的热量后成热水,经水泵送至热水箱,循环经过用户后与冷水补水汇合重新加热,冷水补水可由水位控制仪根据水箱水位自动控制,也可以人工控制,对于只需定时供应热水的系统,可把水箱中水直接回至锅炉,用户用水无需循环。两种功能可同时使用,亦可分别单独使用。

## 六、clzr-sj型双间接式热水锅炉

clzr-sj型热水锅炉与clzr-j型在结构上基本相同,但增设了一组热交换器,共有两组热交换器,可用于同时提供空调热水和生活热水。注: 1、其他参数与clzr-j型热水锅炉相同  
2、两组换热器热功率(换热面积)可根据要求特制;

### clzr-sj性能参数表

本产品的加工定制是是,安装方式是快装锅炉,品牌是长沙潺林,型号是CLZR-J(0.06-4.2),适用范围是办公楼采暖、宾馆酒店、医院学校、工矿企业、中央空调加热、车间厂房采暖、热水供应等,燃烧方式是室燃炉,出口压力是常压,结构形式是立式、卧式,适用燃料是燃油、燃气,锅炉用途是采暖锅炉、热水锅炉,规格是CLZR-J(0.06-4.2)