DN200德标暗杆闸阀Z45H-16

产品名称	DN200德标暗杆闸阀Z45H-16
公司名称	博雷（江苏）控制系统有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:bray 型号:Z45H-16 口径:DN200
公司地址	无锡市滨湖区雪浪街道大浮社区东山头37-11号
联系电话	0510-83108299 15358012357

产品详情

德标法兰闸阀：专业生产厂家，由本厂自主研发生产的闸阀质量可靠、价格合理、售后服务完善.『德标法兰闸阀』适用于各种轻重工业及楼宇管道.能恩品质，全球共享!闸阀广泛应用于：化工、石化、石油、造纸、采矿、电力、液化气、食品、制药、给排水、市政、机械设备配套、电子工业，城建等领域。

特点：（1）流动阻力小。阀体内部介质通道是直通的，介质成直线流动，流动阻力小。（2）启闭时较省力。是与截止阀相比而言，因为无论是开或闭，闸板运动方向均与介质流动方 向相垂直。（3）高度大，启闭时间长。闸板的启闭行程较大，降是通过螺杆进行的。（4）水锤现象不易产生。原因是关闭时间长。（5）介质可向两侧任意方向流动，易于安装。闸阀通道两侧是对称的。（6）结构长度(系壳体两连接端面之间的距离)较小。（7）密封面易磨损，影响使用寿命。启闭时，闸板与阀座两个密封面相互摩擦滑动，要介质压力作用下易产生擦伤磨损，影响密封性能，缩短使用寿命。（8）价格较贵。接触密封面较多，加工较复杂，特别是闸板座上的密封面不易加工，而且零件较多。（9）形体简单 , 结构长度短，制造工艺性好，适用范围广。（10）结构紧凑，阀门刚性好，通道流畅，流阻数小，密封面采用不锈钢和硬质合金，使用寿命长，采用ptfe填料，密封可靠，操作轻便灵活。

检验标准：din3230

压力等级：1.0mpa~ 16.0mpa

产品规格：dn10 ~ 350mm

产品材质：wcb，lcb,wc6,wc9, cf8,cf8m,cf3,cf3m等

适用温度：≤425℃

适用介质：水、石油、天然气等

驱动方式：电动、气动、液动、齿轮等

设计标准：din3352

结构长度：din3202-f4

连接标准：法兰端尺寸标准（din2543,din2544,din2545，din2546）

主要特点及用途：

1、结构紧凑、设计合理、阀门刚性好、通道流畅，流阻系数小

2、密封面采用不锈钢和硬质合金，适用寿命长。

3、采用柔性石墨填料、密封可靠、操作轻便灵活。

4、驱动方式有：电动、气动、齿轮转动、结构形式：弹型楔式单闸板、刚性楔式单闸板双闸板式。

5、广泛用于化工、火力、发电厂等油品、水蒸气管道上作接通或截断管道中介质的启闭装置。