

本公司供应不锈钢气动角座阀

产品名称	本公司供应不锈钢气动角座阀
公司名称	温州瓯美特阀门有限公司
价格	287.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:瓯美特 型号:Y615W
公司地址	温州市龙湾区瑶溪街道机场大道2571号
联系电话	86 0577 13025099968

产品详情

产品说明

单气控（气动头通常为一个孔）；工作原理；根据弹簧复位达到开启和关闭的作用，分为常开型与常闭型。

双气控（气动头通常为两个孔）；工作原理：给气控制其开关。流量大、流阻小、无水锤。

y型设计，扩大了阀腔流通截面，使阀腔内流体更加平顺，提高30%的流量。

- 1、可视位置指示：可接限位开关或紧急手动装置。
- 2、容易安装：气控头可以作360°旋转，甚至限位开关也可以360°旋转。可方便地安装一到二个限位开关。
- 3、先进的气动控制器：不锈钢外壳，安全可靠。低磨损的活塞结构，容量大而低耗气量。内部元件自润滑，免维护。
- 4、要求更小的气动执行器：流体从阀杆上方流入时，制头。
- 5、长寿命导杆：阀杆契形特氟隆(pte)密封，避免脏物导入。自润滑，免维护。阀杆经特别处理以确保最佳固定，并能自动校正位置。
- 6、无水锤作用：流体从阀杆下方流入时，水锤(水冲击力)被吸收。

7、先进的阀体机构：流量比普通角座大30%，体积更小，流体流态更优。不锈钢316阀体，特氟隆密封，耐高温，耐腐蚀。寿命高达七百万次

产品特点：

流量大，流阻小，无水锤

适用介质：蒸汽、气体、液体、腐蚀性液体等

应用范围：

啤酒饮料机械、制药及医疗设备、食品加工等

主要技术参数：

工作压力：0~1.6mpa

控制压力：0.3~0.8mpa

介质温度：-10~+200 ° c

环境温度：-10~+120 ° c

气动法兰角座阀材质与配件

气缸材质：不锈钢 阀座密封：ptfe (温度-20 ~+180) /f46 (-20 ~+220) 选配附件：电磁阀/限位开关反馈信号/电气定位器/空气过滤减压阀气动法兰角座阀用于啤酒饮料、纺织印染和漂白、制药及医疗设备、食品加工、橡胶机械、有机或无机化工、清洗消毒高温灭菌、水/污水处理。相对于球阀，性价比高，使用寿命长。

气动法兰角座阀参数【阀体材质】：304、316、316l【阀板材质】：304、316、316l【气缸材质】：不锈钢、聚酰胺pa【密封阀座】：ptfe、f46【压力等级】：1.6mpa【公称通径】：dn15-dn100【结构形式】：45度【连接方式】：法兰、螺纹、卡箍、焊接【温度范围】：f46：-30~220 ptfe：-30~180 【控制方式】：常闭、常开、往复式【气动附件】：换向电磁阀、限位开关、空气过滤减压阀、电气定位器、手轮机构

气动法兰角座阀技术参数表

接口g interface		3/8a	3/8b	1/2b	1/2a	3/4a	3/4b	3/4
通径 (mm) path		15	15	15	15	20	20	20
kv(m ³ /h)		4.5	4.5	5.3	5.7	9.2	10.5	10
执行器 c execution		40	40	40	50	40	50	60
控制气源 (mpa)controls hesource	最小the smallest	4	4	4	4	6	4	4
	最大larges	6	6	6	6	6	6	6
最大耐压力 (mpa) max pressure		1	16	16	16	16	8	10*

重量 (kg) weight	1	1.1	1	1	1.2	1.2	1.1
------------------	---	-----	---	---	-----	-----	-----

法兰式气动角座阀的安装

安装位置：任意 在阀体外侧所附的箭头代表介质流动的方向，安装时请遵循 安装过程：

连接阀门到管道，确保阀体所附箭头与流体方一致。

焊接式阀门安装：焊接时请先将执行器卸离阀体。

螺纹式阀门安装：可按照用户要求提前卸离或不需卸离执行器。

拆卸：拆卸前首先确保对阀门的气压作用已经解除。安装前需要卸下阀体时，避免用力过大，轻卸。

拆卸后，保护好螺纹、密封面及密封垫。安装好阀体后，装执行器部分时，注意别漏装密封垫。

安装后，检测阀体与执行器密封是否完好。确保无泄露，方可使用。

温州市瓯美特阀门有限公司，座落在中国民营经济最活跃的城市温州，地处拥有【管阀之乡】之称的温州龙湾，距温州万吨码头2公里，温州火车站12公里，温州机场仅3公里，地理位置优越，交通十分便利。本公司专业生产视镜，过滤器，高压焊接承插管件，液位计等系列。在多年的生产中积累了丰富的经验，拥有优良的机械加工设备及检测手段，同时也有较强的自组开发能力。产品采用国际标准和国家标准，以现代化科学管理手段，积极引进国内外先进技术和设备，使产品质量达到一流，远销全国各地，深受客户的青睐。本公司主要产品泛应用于化工，石油，轻工，食品，医药，环保。多年来我厂为进一步开拓国内市场，本着【质量第一，用户至上】的经营方针，竭诚欢迎广大新老客户光临慧顾。原与您建立长期友好的合作关系，在互惠互利的基础上携手共创美好明天。

本产品的加工定制是是，品牌是瓯美特，型号是Y615W，材质是不锈钢，连接形式是法兰，压力环境是常压，工作温度是常温，外形是微型，流动方向是单向，零部件及配件是执行器，用途是截止，标准是国标，类型(通道位置)是直通式，驱动方式是气动