

密度继电器 平高电气

产品名称	密度继电器 平高电气
公司名称	河南联赢仪表有限公司
价格	3000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:平高电气 型号:PG01-1;0.6/0.52/0.5
公司地址	平顶山市湛河区开源路中段马庄转盘东侧建工景苑0203002号
联系电话	0375-7021116 18237555511

产品详情

zmj1-1密度继电器 规格pg01-1 额定0.6mpa 报警0.52mpa 闭锁0.5mpa

pg02-04 额定0.4mpa 报警0.35mpa 双闭锁0.33mpa

一、产品概述

用于35kv~1100kv sf6电气设备，如断路器（gcb）、金属封闭组合电器（gis）、避雷器、互感器、管道母线、环网柜、充气柜等sf6气体密度的监测。依据标准q / pgj—2006《zmj1系列指针式sf6气体密度继电器企业标准》

二、主要技术参数

序号	项目类别	描述
1	精度等级	1.5@20 ; 2.5@2--40 ~ + 60
2	显示范围	-0.1 ~ 0.9 mpa，相对大气压力
3	信号输出	采用磁助式电接点，提供2或3对常开接点；电路全部独立；开关值在出厂时已经整定好
4	接点材料	80%ag / 20%ni或80%ag / 20%au
5	开关功率	50w，最大电流1a
6	绝缘强度	ac2000v、50hz、1min，接点对地及回路间
7	感压元件	波登管，316l不锈钢
8	密封性能	漏气率不大于 1×10^{-13} mpa · cm ³ / s

9	温补元件	热双金属元件
10	机械接口	径向外螺纹接头，规格m20×1.5，有效长度20mm。
11	电气接口	带有m20×1.5接口螺栓连接的电缆接线盒，电缆外径应不大于13.5mm，接线端子容许电线截面积不大于2.5mm ² ，1.5mm ² 最佳。
12	传动机构	不锈钢或铜合金
13	表盘	铝，填色
14	指针	弹簧钢或磷青铜
15	表壳/表罩	304不锈钢
16	表玻璃	防紫外线玻璃
17	防护等级	ip54
18	重量	约1.2kg

本产品的加工定制是是，品牌是平高电气，型号是PG01-1;0.6/0.52/0.5，测量范围是-0.1-0.9MPA（kPa）