

	kw	9.2	15.0	23.8	30.0	34.0	48.0	59.8	68.0
输入总功率kw		2.5	4.6	6.9	9.0	10.6	13.3	18.8	20.9
电源		3ph-380v-50hz							
压缩机功率kw × 台数		2.1	3.8	6.1	7.5	9.1	11.8	16.6	18.7
压缩机类型		全封闭涡旋							
保护装置		逆相保护、缺相保护、过流保护、排气温度保护、高低压保护、低温保护、水							
冷 凝 器	类型	壳管式							
	进出口管径inch	1	1	1.5	1.5	2	2	2.5	2.5
	冷却水流量(m3/h)	1.9	3.2	5.1	6.4	7.4	10.3	13.1	14.9
蒸 发 器	类型	盘管式							
	进出口管径inch	1	1	1.5	1.5	2	2	2.5	2.5
	冷冻水流量(m3/h)	1.6	2.6	4.1	5.2	5.8	8.3	10.3	11.7
水箱容积 (l)		50	75	120	180	180	280	280	350
外形尺寸 (mm)	长	900	900	1280	1280	1280	1280	1700	1700
	宽	500	500	650	650	650	650	750	750
	高	900	900	1280	1280	1280	1280	1650	1650
整机重量kg		120	160	430	460	500	540	720	780

功能特点：

1. 采用德国进口压缩机和高效壳管式冷凝器、蒸发器组合，超强制冷、宁静省电
2. 经过工业造型设计，外形美观，优化人机关系。能控制，操作简便（选配）；
3. 独有全新设计之不锈钢开放式水缸，清洗、修护方便快捷
4. 设有精密电子温度控制器，能精确的控制水温于3 ° c至35 ° c内；
5. 具有电流过载保护、高低压制及电子时间延迟等完备的安全保护装置、异常指示系统；
6. 屏幕同时液晶显示冷水出口、冷水入口和设定温度（选配）；
7. 有单机、双机，能源效率高；
8. 经过工业造型设计，外形美观，优化人机关系。
9. 全新进口压缩机和高效壳管式冷凝器、蒸发器组合，超强制冷、宁静省电

10. 微电脑全功能控制，操作简便（选配）；

11. 设有精密电子温度控制器，能精确的控制水温于3 ° c至35 ° c内；

12. 具有电流过载保护、高低压制及电子时间延迟等完备的安全保护装置、异常指示系统；

本产品的加工定制是是，类型是工业冷水机，品牌是科凌CLEE，型号是CS，标准制冷量是9.2~355（kw），输入功率是9.2（kw），外形尺寸是1280*650*1280，重量是500（kg），应用领域是塑胶、电镀、化工、医药、真空镀膜、粉末涂料、食品保鲜、电子制造、电路板制作、激光雕刻、超声波冷却、印，结构类型是密封式