

# 埃拓利G10燃气表/ITRON皮膜表/G25工业煤气表

产品名称	埃拓利G10燃气表/ITRON皮膜表/G25工业煤气表
公司名称	深圳齐洋美特燃气设备有限公司
价格	5000.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:ITRON/埃创 型号:G10
公司地址	深圳龙岗区横岗街道办富康路178号
联系电话	0755-28600219 13922802960

## 产品详情

埃拓利g10燃气表/itron皮膜表/g25工业煤气表

工业膜式燃气表的优点

g6、acd g10、acd g16、g25、g40、g65

膜式燃气表的优点

由埃创仪表计量系统（苏州）有限公司利用埃创德国和荷兰工厂提供的散件组装并校验而成的

g6、acd g10、acd g16、g25、g40、g65 工商业用膜式燃气表是埃创(itron)在德国卡尔斯鲁勒工

厂和荷兰 meterfabriek b、v 工厂严格按照 iso9001 质量体系的要求生产制造的，它以下几大优点

闻名于国内外市场：

1. 执行标准

能够满足 oiml、gb/t6968—1997 b 级标准的要求。

2. 计量精确、灵敏度高

合理新颖的设计，独立的计量机芯；各移动部件都具有很好的滑动、耐磨特性；阀盖往返运动

由曲柄控制以及装配工艺的自动化，所有这些，保证了 g6、acd g10、acd g16、g25、g40、g65 工商业用膜式燃气表计量的精确和很低的压损，始动流量小，可以明显降低输配差。

### 3. 安全可靠，使用寿命长

g6 表采用钢制镀锌外壳并喷涂环保型油漆以增加防腐功能，壳体整体铆接（包括接头部位）并通过 dvgw 标准的密封要求及 din3374 的防火要求，最大工作压力达到 50kpa。

acd g10、acd g16、g25、g40、g65 表为钢制外壳并采用粉末涂层以增强防腐功能,通过 en1359 标准的防腐要求及 din3374 的防火要求，上下壳均有加强筋,最大工作压力 100kpa(acd g10、acd g16、g25) 和 50kpa (g40、g65)。

根据 din3374 的防火要求，加热时间 15 分钟,在 650 试验温度下保持 30 分钟，试验压力 10kpa，

泄漏流量 < 0.15m<sup>3</sup>/h。

每台表在 1.5 倍的最大工作压力下进行高压密封测试。

### 工业膜式燃气表的优点

g6、acd g10、acd g16、g25、g40、g65

### 膜式燃气表的优点

由埃创仪表计量系统（苏州）有限公司利用埃创德国和荷兰工厂提供的散件组装并校验而成的

g6、acd g10、acd g16、g25、g40、g65 工商业用膜式燃气表是埃创(itron)在德国卡尔斯鲁勒工

厂和荷兰 meterfabriek b、v 工厂严格按照 iso9001 质量体系的要求生产制造的，它以下几大优点

闻名于国内外市场：

#### 1. 执行标准

能够满足 oiml、gb/t6968—1997 b 级标准的要求。

#### 2. 计量精确、灵敏度高

合理新颖的设计，独立的计量机芯；各移动部件都具有很好的滑动、耐磨特性；阀盖往返运动

由曲柄控制以及装配工艺的自动化，所有这些，保证了 g6、acd g10、acd g16、g25、g40、g65

工商业用膜式燃气表计量的精确和很低的压损，始动流量小，可以明显降低输配差。

#### 3. 安全可靠，使用寿命长

g6 表采用钢制镀锌外壳并喷涂环保型油漆以增加防腐功能，壳体整体铆接（包括接头部位）并通过 dvgw 标准的密封要求及 din3374 的防火要求，最大工作压力达到 50kpa。

acd g10、acd g16、g25、g40、g65 表为钢制外壳并采用粉末涂层以增强防腐功能,通过 en1359 标准的防腐要求及 din3374 的防火要求，上下壳均有加强筋,最大工作压力 100kpa(acd g10、acd g16、g25) 和 50kpa ( g40、g65 ) 。

根据 din3374 的防火要求，加热时间 15 分钟,在 650 试验温度下保持 30 分钟，试验压力 10kpa，

泄漏流量 < 0.15m<sup>3</sup>/h。

每台表在 1.5 倍的最大工作压力下进行高压密封测试。

名称：深圳齐洋美特燃气设备有限公司

电话:0755-28600219

传真：0755-28600219

手机：13922802960

客服：qq：1105195603

网址：<http://www.qymtgas.com>

邮箱：qymt2014@163.com

地址：深圳市龙岗区横岗街道办富康路178号

邮编：518115

联系人：陈小姐

本产品的加工定制是否，品牌是itron/埃创，型号是g10，类型是工业煤气表，公称流量是10（m<sup>3</sup>/h），最大流量是16（m<sup>3</sup>/h），最小流量是0.10（m<sup>3</sup>/h），接头中心距是200（mm）