

# 可燃气体检测仪固定式不带显示报警设备可燃气体报警器燃气报警器

产品名称	可燃气体检测仪固定式不带显示报警设备可燃气体报警器燃气报警器
公司名称	兰州国辰智能科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:斯柯森 型号:SKS-JA-LEL
公司地址	甘肃省兰州市城关区雁儿湾路426号
联系电话	13088786804 13088786804

## 产品详情

### 产品简介

1、当气体浓度达到之前设置好的报警值时,设备将会自动发出声光报警;同时仪器亦会把现场检测到的气体浓度转换为对应的标准电压信号(如0-5v)、电流信号(如4-20ma)、标准数字信号(如总线rs485、rs232)、频率信号、hart协议信号、can2.0总线信号、无线信号(zigbee、wifi、nrf、gprs)等信号,然后将信号变送到plc、dcs、报警控制主机等上位机进行统一显示、管理和控制。

2、对于带显示可燃气体检测仪还可以实时显示当前检测的气体浓度。

3、仪器内部带有2个继电器(开关量信号),可以控制声光报警器、风机、电磁阀等设备。

### 产品特点

1、国家防爆认证。产品防爆类型为exd ct6 gb

2、多功能显示:仪器可以实时显示当前检测的气体的浓度和当前的时间等数据----超大lcd显示屏带超亮背光便于阅读。

3、多种信号输出。三线制4-20ma+rs485+2继电器、标准电压+rs485+2继电器、频率信号+2继电器、hart协议+2继电器、can2.0总线信号+2继电器

4、红外遥控操作——操作方便,无需开盖,方便安全。

5、多级校准——高精度、带有自动校正功能、故障率低、稳定可靠

6、通讯和自诊断功能

7、防水、抗腐蚀设计

8、一键恢复功能，使您无须担心操作失误。

检测气体：可燃气体(l<sub>el</sub>)

检测原理：催化燃烧、红外

检测方式：管道式，扩散式

量程选择：0-100%l<sub>el</sub>，0-100%v<sub>ol</sub>

检测分辨率：0.1%l<sub>el</sub> (0-100%l<sub>el</sub>)；0.1%v<sub>ol</sub> (0-100%v<sub>ol</sub>)

测量精度：±3%f.s.。

温度补偿：带温度补偿

显示方式：高清lcd液晶背光显示（可选）

输出信号（可选如下一一种或多种）：数字信号rs485、模拟信号4-20ma、模拟信号0~5/10v、频率信号、继电器（单个或者双个）

继电器输出：可以外接声光报警器或驱动排风等外设备。

寿命：报警器寿命5年以上；传感器寿命3年、5年、10年

工作电压：12~35vdc（典型值：24vdc）

工作电流：50ma

隔爆等级：exd iic t6

防护等级：ip66

响应时间：因传感器而定

恢复时间：因传感器而定

报警点：有高低两个报警点。客户可以自己设定

报警方式：声光报警

工作环境：-20~50℃；10~95%rh非凝露

壳体材料：隔爆铝合金外壳+不锈钢；

外型尺寸：190×160×92mm(l×w×h)

重量：1.8kg

标准附件：说明书、合格证、测试报告、发货清单、保修卡、遥控器（带显示报警器有）、包装箱、220v转24v电源（选配）、rs485转rs232（接电脑用为可选）

执行标准: gb3836.1-2010；gb3836.2-2010

本产品的加工定制是是，品牌是斯柯森，型号是SKS-JA-LEL，类型是固定式，测量范围是0-4.4%VOL（0-100%LEL）、0-100%VOL，测量对象是可燃气体，测量精度是0.1%LEL;0.1%VOL，电压是12~32（v），分辨率是0.1%LEL0.1%VOL，尺寸是190×160×92（mm），重量是1.8（kg），电源是电压(12~32)VDC 电流20mA，环境湿度是10~95%RH非凝露