

小区翼闸 智能大厦双翼闸 酒店豪华闸 码头通行翼闸摆闸机

产品名称	小区翼闸 智能大厦双翼闸 酒店豪华闸 码头通行翼闸摆闸机
公司名称	深圳市欣迈宏科技有限公司
价格	4500.00/个
规格参数	品牌:欣迈宏 型号:XMH-312 存储量:100000
公司地址	深圳市龙岗区坂田第一工业区55栋
联系电话	86-075589960516 13717131818

产品详情

翼闸简介智能翼闸是智能三辊闸和摆闸的升级产品，设备外形采用不锈钢板冲压成型，造型美观大方、防锈、耐用

，并且对外采用标准电气接口，能方便地将磁卡、条码卡、id卡、ic卡等读卡器集成在本设备上，为出入人员提供文明、有序的通行方式，同时又可杜绝非法人员出入；在出现紧急情况时，保证通道畅通无阻

方便人员及时疏散。1.产品介绍 结构：整个产品外形板材采用304不锈钢板材冲压成型，防锈、坚固耐用，该设备使用简单、无维护。

外形尺寸：长1200×宽300×高1000（mm） 挡板:有机玻璃 重量：70kg

工作环境：室内、室外(阴棚) 2.功能特点1) 具有故障自检和报警提示功能，方便用户维护及使用；2) 具有断电自动打开,来电自检并自动恢复在加锁状态3)

具有多种工作模式可供选择，即可双向读卡，也可一边读卡、另一方向禁行，一边读卡、另一方向自

由通行，也可单向或双向红外感应通行,行人通行后红外感应关闸,且闸机工作模式可通过主板菜单进行设

定。4)

当行人读有效卡通行后,红外检测到行人通行完毕自动关闸或行人通行后延时关闸,延时1-60秒可通过

主板菜单自行设定.5) 具有自动复位功能。当读有效卡后，通行者在规定的时间内未通行时，系统将自动取消通行者的本次

通行权限，且限制的通行时间可由管理人员自行设定。6) 若行人忘记读卡或读无效卡进入通道时，系统将禁止行人通行并且会发出报警，直至行人退出通道后

，才解除报警；重新读有效卡方允许通行；7) 具有485远距离控制开闸与关闸功能，以满足用户的特殊需求及消防安全要求。8) 防冲功能，在没有接收到开闸信号时，伸缩臂自动锁死；9) 红外/机械双重防夹功能，在行人通行时,红外检测到有行人在中间,伸缩臂不会关闸,行人走开后伸缩

臂自动关闭,在伸缩臂复位的过程中遇阻时，自动反弹或在规定的时间内电机自动停止工作，且力度很小

，同时发出声光报警信号；10) 具有统一、标准的对外电气接口，可与各种读写设备相挂接，便于系统集成，并可通过管理计算机实

现远程控制与管理。11)

可自动对通行方向的通行人数进行统计，并以直观的led（选装）方式呈现给管理者，使管理者对某

方向的通行人数了如指掌。12)

具有明确的通行方向指示功能，以直观的led通行者指示可以通行还是禁止通行。13)

具有读卡带记忆和不带记忆功能，且用户可根据自己的需要通过主板键盘进行设定。14) 通过软件设定，可限制场所内部的人员总数，以满足一些特殊场合的特殊需求。15) 整个系统运行平稳、噪音小；备注：结合相关智能控制系统可以实现智能门禁、智能考勤、智能收费等功能。3.技术参数

1).电源电压：ac220±10%v、50hz2).驱动电机：直流电机

24v/100w 3).工作环境温度：-15oc - 60

oc4).相对湿度：相对湿度 90%、不凝露5).输入接口：12v电平信号或脉宽 > 100ms的12v脉冲信号,驱动电流 > 10ma6).通信接口：rs485电气标准,7).通信距离：1200米8).通道宽：

550-600mm9).闸门开、关时间：1秒

本产品的品牌是欣迈宏，型号是XMH-312，存储量是100000，通讯接口是TCP/IP，外形尺寸是1200*300*1000（mm），适用范围是学校小区旅游景点工厂大门饭堂等，类型是智能门禁考勤系统，识别方式是刷卡指纹按钮遥控人脸识别仪语音等