

净化对开门干燥灭菌烘箱 恒得力

产品名称	净化对开门干燥灭菌烘箱 恒得力
公司名称	南京恒得力机械设备有限公司
价格	72000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:恒得力 型号:净化对开门干燥灭菌烘箱
公司地址	江苏南京市栖霞区龙潭街道飞花工业园
联系电话	86 025 85755510 13851614813

产品详情

产品用途该系列产品主要应用于制药行业的西林瓶、铝盖、金属、玻璃器皿件等耐热物品的干燥、灭菌和除热源。

结构特点

腔体内部所有可能和物品接触的部分均采用进口的316l不锈钢材料。

外表面为进口304不锈钢材料，采用全新的生产工艺，符合gmp要求而且使外形更加简洁美

独特的隔热方式，保证产品外表温度 室温+15

内腔室采用tig密闭焊接方式，内腔体四角圆弧过渡结构，无死角易清洁。

注：1，需要了解具体的腔室主耐高温高效过滤器密封方式和工作原理，请联系我们。

设备及文件体系符合标准：

cgmp法规

中华人民共和国药典（2010版）

药品生产质量管理规范（2009）

欧盟gmp指南附录1、11和15

联邦法规（cfr）21，第11部分：电子记录、电子签名

良好自动化生产实践指南（第5版）/符合gmp5

iso14644-1 (用于洁净级别)

iso14644-3 (用于高效颗粒完整性试验)

技术特点

领先的技术，实现干热灭菌柜的动态百级和优良的温度均匀性

机动门采用了安全稳定的气动启闭系统

机动门采用先进的真空密封方式，能够保证门的良好密封，简便实用，有效地避免了灭菌物品被污染

本系列产品的进风、排风系统，和腔体一侧都装有h13级别的耐高温高效过滤器，过滤效率达到99.99%，保证腔室内达到百级。

腔体主过滤器采用了创新的组合式密封工艺1，在有效提高产品效率的同时，使其拆卸维修更加简便。

腔体内部层流板采用独特的孔分布来控制水平层流风，有效地提升了热能利用率和温度均匀性。

设备采用了先进的全自动控制系统，自动控制温度，自动保持内腔正压

独立的超温保护系统，有效的保证设备安全

本产品预留有多功能验证接口可以进行尘埃粒子验证测试与温度分布测试等

腔体主过滤器设有dop验证口

多种冷却方式,提高工作效率

本产品的加工定制是是，品牌是恒得力，型号是净化对开门干燥灭菌烘箱，类型是热空气消毒箱，材质是不锈钢，温度范围是常温300（ ），功率是9kw~36kw，工作室尺寸是800x800x1000（ mm），重量是400（ kg），适用范围是医药灭菌