

电子式数显压力开关 带远传智能压力开关(4...20mA模拟量输出)

产品名称	电子式数显压力开关 带远传智能压力开关(4...20mA模拟量输出)
公司名称	江苏游恩实业有限公司
价格	900.00/个
规格参数	品牌:游恩 型号:FE051 类型:电子压力开关
公司地址	上海市闵行区金都路788号
联系电话	021-54573646 13761151630

产品详情

智能压力传感器：可取代同类型进口产品

结构，原理

fe051数显压力开关是集压力测量、显示、输出、控制于一体的智能数显压力测控产品。本产品为全金属外壳设计，采用带隔离膜充油阻式压力传感器，输出信号经高精度、低温漂的放大器放大处理，送入高精度的a/d转换器，转换成微处理器可以识别的数字信号，经过运算处理的信号控制两路开关，从而达到对流体介质的压力进行测量显示和控制。

该数显压力开关操作简单，易安装，易调试，安全可靠。双键设计和用户友好的菜单使产品使用更加方便，多种连接方式可充分满足各种特定的安装需求。可330°旋转的显示头，能保证在不同安装方式下获得最佳的观察角度。

特点测量范围从0...1bar到0...600bar4...20ma/0...20ma可设置 显示头可旋转位led数字显示 全金属外壳pnp/npn可设置

应用广泛应用于石油化工、精细化工、水处理、汽车制造、机械制造等众多行业领域。

技术参数供电电压： 15...30vdc空载电流消耗：

最大30ma,24vdc供电开关输出： 输出类型：

常开常闭可设定s1，s2输出电流： <500ma 响应时间： <10ms

电压降： <1v 开关准确度：

± 0.5%量程电流型模拟输出： 输出类型：

三线0...20ma/4...2ma可设置 负载ra：

ra 0.5kohm 线性度: 0.5量程接线保护:
反相, 过载, 短路保护显示: 设计:
红色4位8mm, 高亮度led 显示范围: -999...9999准确度:
±0.5%量程稳定性(年漂移量): ±0.3%量程温度: 介质温度: -
20...85 环境温度: -20...80 存储温度: -
30...80 材料: 表头外壳: 工程塑料 壳体:
不锈钢304 介质接触部分: 不锈钢316防护等级: ip67出线方式:
m12 × 1接插件 (根据客户需求, 3芯、4芯或5芯)

接线图

菜单功能

选型表

标配两米线缆: 无需单独购买

本产品的品牌是游恩, 型号是FE051, 类型是电子压力开关, 额定电压是DC24 (V), 额定电流是0.3 (A), 机械寿命是100 (万次), 最大工作压力是60M (Pa), 产品认证是ce, 加工定制是是