

# 北京无菌实验室 净化车间 车间规划

产品名称	北京无菌实验室 净化车间 车间规划
公司名称	北京盛世瑞洁净化工程技术有限公司
价格	800.00/平方米
规格参数	品牌:盛世瑞洁 型号:定做 规格:1000
公司地址	北京市昌平区城北街道西关路20
联系电话	010-89941152 13911555747

## 产品详情

### 净化原理

外界混合气流 初效净化 空调 中效净化 风机送风 管道 高效净化风口 吹入房间 带走尘埃细菌等颗粒 回风百叶窗 初效净化，重复以上过程，即可达到净化目的。

### 净化参数

换气次数：100000级 15次；10000级 20次；1000 30次；100 500次.压差：主车间对相邻房间 5pa  
平均风速：10级、100级0.3 - 0.5m/s；温度 冬季 > 16 ；夏季 < 26 ；波动 ±2 。  
温度45 - 65%；gmp粉剂车间湿度在50%左右为宜；电子车间湿度略高以免产生静电。  
噪声 65db ( a )；新风补充量是总送风量的10% - 30%；照度300lx。

### 结构材料

1. 净化厂房墙、顶板材一般多采用50mm厚的夹芯彩钢板制造，其特点为美观、刚性强。圆弧墙角、门、窗框等一般采用专用氧化铝型材制造。
2. 地面采用环氧自流坪地坪、高级耐磨塑料地板或pvc地板，有防静电要求的，可选用防静电型。
3. 送回风管道用热镀锌板制成，贴净化保温效果好的阻燃型pf发泡塑胶板。
4. 高效送风口可采用不锈钢框架或冷轧钢板静电烤漆外框，美观清洁，冲孔网板用烤漆铝板，不生锈不粘尘，宜清洁。
- 5 组合式空调处理箱根据处理的要求，单冷型、热泵型、综合型。箱板面采用聚胺脂发泡成形，龙骨采用铝合金配件。增压风机采用知名、耐用、噪声低的离心风机。

