

GZX-250光照培养箱

产品名称	GZX-250光照培养箱
公司名称	上海硕群电子科技有限公司
价格	9800.00/个
规格参数	类型:光照培养箱 品牌:sq 型号:GZX-250光照培养箱箱
公司地址	上海 上海市松江区 车墩工业区
联系电话	02137605616 13764062927

产品详情

gs此货品较重，江浙沪可发快递，其它地区发物流

微电脑全自动控制，大屏幕液晶显示，触摸开关，操作方便，pid输出控制，可用来模拟自然环境的温度及光照度，光照度六级可设定，具有断电记忆功能，智能恒温控制系统响应快，控温精度高，风道式通风，工作室风浴柔和，温度均匀，具有超温保护功能，并有独立的风道超温保护装置保证仪器安全。

一、概述：

数显光照培养箱

是细胞组织生长培育、种子发芽、育苗、昆虫小动物的饲养、植物和微生物抗生物的培养保存最理想的设备，特别适用于生物工程、医学研究、农药科学、水产、畜牧等领域从事生产和科研作恒温、光照实验培养的理想设备。

gzx-250光照培养箱

gzx-150普光，市场价：8800元

gzx-250普光，市场价：9800元

gzx-250强光，市场价：14800元（光照强度：22000lux，六级可调）

图片为gzx-250强光型图片。

一、概述：

gzx-250光照培养箱是细胞组织生长培育、种子发芽、育苗、昆虫小动物的饲养、植物和微生物抗生物的培养

培养保存最理想的设备，特别适用于生物工程、医学研究、农药科学、水产、畜牧等领域从事生产和科研作恒温、光照实验培养的理想设备。

二、产品特点：

微电脑全自动控制，大屏幕液晶显示，触摸开关，操作方便，pid输出控制，可用来模拟自然环境的温度及光照度，光照度六级可设定，具有断电记忆功能，智能恒温控制系统响应快，控温精度高，风道式通风，工作室风柔和，温度均匀，具有超温保护功能，并有独立的风道超温保护装置保证仪器安全。

三、技术参数：

- 1、控温范围：（无光照）0~50℃，（有光照）10~50℃
- 2、控温精度：±0.5℃
- 3、光照强度：4500lx
- 4、工作时间：周期范围0~100个，最大可设30段工作时间，每段时间设定范围：0~99小时或0~59分钟，若周期设定为0时，为连续工作。
- 5、容积：280L

四、使用方法：

参照lcdgz-3-t型温控仪使用说明书。

五、注意事项：

- 1.培养箱搬运时，倾角不得大于45度，以免制冷机损坏。拆开木箱后，培养箱需静放2小时后再通电使用。
- 2.培养箱应远离电磁干扰，并将供应培养箱电源的插座地线接地。
- 3.如需调换，检修光照灯管，可通过拉开左右两侧灯箱门进行更换配套灯管。
- 4.工作室左右两侧不可敲击。为了保持设备的美观，不准用酸或碱及其它腐蚀性物品来擦表面，箱内可以用软布定期保养。
- 5.当仪器在不长期使用的环境下，应切断电源。

六、保修期：

本厂所有培养箱的质量保修期为一年。产品自购买之日起一年内，如发生非人为损害所引起的故障，本厂免费维修。超过一年保修期限，如产品发生故障，本厂维修只收取一定的成本费及维修费。

本产品的类型是光照培养箱，品牌是sq，型号是GZX-250光照培养箱，有效容积是250（L），温度范围是5~50℃（），温度波动度是±0.5℃（），温度均匀度是±0.5℃（%），光照度是22000LX（lx）

)，电源电压是~220V50Hz(V)，功率是8000(W)，净重是55(KG)，工作室尺寸是600×550×1250(mm)，加工定制是是，控温范围：是(无光照)0~50，(有光照)10~50