供应东莞高温玛拉麦拉胶带聚酯胶带认准晨泰质量保证

产品名称	供应东莞高温玛拉麦拉胶带聚酯胶带认准晨泰质量保证
公司名称	东莞晨泰包装材料有限公司
价格	1.00/卷
规格参数	品牌:晨泰 型号:CT-942002
公司地址	东莞市常平镇桥沥马屋工业区
联系电话	0769-82200021 13412167775

产品详情

玛拉胶带，又叫马拉胶带、聚酯胶带、火牛胶带、矽胶马拉胶带，是一种单面胶带。

以聚酯薄膜作为底材，采用丙烯酸脂聚合物作为胶粘剂，用于线圈包扎，马达定子线圈覆盖，及电源变压线圈包扎。

基 材: 聚脂薄膜 胶 系: 丙稀型

颜 色: 透明.黄色 厚 度: ±0.055

粘着力: 0.50kg/25mm 抗拉强度: 透明:9kg/25mm 黄色:10kg/25mm

伸长率: 100% 击穿电压: 55kv 耐温性: 130°C

主要技术参数：该产品从形性高，有极佳的抗化学品、抗化剂和防潮能力，并可抵受切割和磨损。(有各种颜色可选颜色:淡黄、深黄、蓝色、红色、绿色、黑色、白色、透明等等多种颜色)不含氯离子适用于线圈电容器及电线缠结粘性佳耐溶剂耐高温. 规格:宽任意.长33m；50m；66m

特点：耐温、耐压、阻燃及耐溶剂浸渍和电约缘性能，同时配备多种颜色.sgs认证及美国ul认证。

容易撕除，不易断裂，撕除后不残胶，耐高温酸碱腐蚀；适用于镀金过程中保护电路印刷板.

用途：主要用于电子变压器、电机、电容器的线圈固定，绝缘包扎及色标。

胶带结构

玛拉胶带组成及结构

玛拉胶带[1]是以聚酯薄膜(pet film)为基材涂布丙烯酸聚合物压敏胶而成的耐高温高压阻燃型绝缘单面胶带。

产品应用

玛拉胶带具有耐高温，耐高压，绝缘性能好及阻燃的特点，常用于变压器，马达、电容器等各类电机、电子阻件之绝缘包扎。

玛拉胶带特点：以聚酯薄膜作为基材，采用丙烯酸脂聚合物作为胶粘剂，有效防止被保护物体被化学物质腐蚀，对气候有很强的抵御力，耐温130度，绝缘性好，阻燃，耐电压等

存储条件

1、玛拉胶带应存入库房，避免日晒、雨淋;禁止与酸碱油有机溶剂接触，保持清洁干燥，距发现装置1m以外，室温在-15℃~40℃之间。

2、玛拉胶带应成卷放置，不折叠，存放时间过久时应每季翻动一次。防静电警示地板玛拉胶带

3、装卸输送带时最好用吊车，并用并有横梁的索具平稳吊起，避免损坏带边，切勿蛮横装卸，引起松卷甩套。

4、玛拉胶带的类型，规格要根据使用需要和具体条件，合理选取。

5、不得把不同品种，不同规格型号，强度，布层数的玛拉胶带连接(配组)在一起使用。

6、输送带接头最好采用热硫化胶接，以提高可靠性，保持较高的有效强度。

7、输送机的传送辊筒直径与传送带的最小带轮直径应符合有关规定。

8、勿使玛拉胶带蛇行或蠕行，要保持拖辊，立辊灵活，张紧力要适度。

9、输送机装有挡板和装洁装置时，应避免对玛拉胶带的磨损。

10、清洁度是玛拉胶带良好运行的基本条件，外来物质会影响带子偏心，张力差异，甚至断裂