

陶氏BW30-400FR反渗透膜元件 BW30FR-400RO膜

产品名称	陶氏BW30-400FR反渗透膜元件 BW30FR-400RO膜
公司名称	东莞市华仕威水处理器材有限公司
价格	4500.00/个
规格参数	滤膜类型:反渗透(ro)膜 品牌:DOW/陶氏 适用对象:水
公司地址	东莞市石碣镇涌口东风中路20号四楼(注册地址)
联系电话	0769-89616640 13686046036

产品详情

陶氏filmtectmbw30-400fr膜元件

陶氏filmtectmbw30-400fr膜元件采用了陶氏专有抗污染膜技术进行化学及物理改性，专门针对有较严格的预处理，但原水仍富含生物和有机物等污染物的应用领域，它表现出了卓越的抗污染能力和可清洗特性。它是陶氏filmtectmbw30-365fr产品的延伸，bw30-365fr已在世界各地大量的客户中显示出了优秀的抗污染能力和系统运行的经济性。

bw30-400fr具有如下特点：

- 1、高有效膜面积(400ft²)，再不提高运行通量的前提下，获得更高的产水量；
- 2、高脱盐率的filmtectm反渗透膜是世界上清洗ph范围最宽(ph1-13)的元件，能对无机盐垢、有机物和微生物实现有效的清洗；
- 3、全自动、精确的制造技术，采用了缩短膜片长度，增加膜叶数的先进结构，降低了总体污染水平，最大程度地提高了膜效率。

上述特征用户和操作人员采用反渗透处理高污染源时获得长期的经济性和最大的无故障操作。

产品	元件编号	有效面积 ft ² (m ²)	进水流道宽度 (mil)	产水量 gpd(m ³ /d)	稳定脱盐率cl- %
bw30-400fr	202681	400(37)	28	10,500	99.5

- 1、上述测试值是基于如下测试条件：2,000nacl，225psi(15.3bar)，77 (25)，ph8，15%回收率。
- 2、单只元件的流量可能不同，但不会低于把列出的数值超过15%。
- 3、当产品质量提高时，产品规范可能稍有变化。
- 4、有效膜面积将在所给出的数值正负3%内。计算有效膜面积的方法与其他厂家不同，具体详情查阅编号609- 00434的文献。

a

目前我公司与国内颇具影响力的知名企业有长期密切合作的客户：

光伏行业：伯恩光学、南玻光伏、福耀玻璃、亿能光伏、汉能光伏、新鑫光电、清益光电、国星光电、凤凰光学、华盛恒能、江苏福瑞晶能、宇迪光学、怡华光学、昊旺光学、湖南天利恩泽太阳能、湖南48所、湖南47所、新疆新能源、江西凤凰光学、厦门三安光电等

电子行业：富士康集团 深圳川亿电脑、广汽集团、深圳比亚迪、肇庆大旺世纪金属、珠海格力、惠州tcl、lg集团、佛山中南铝、东莞大华广泽表面处理、台山港益电气、福运实业等

食品饮料行业：怡宝集团、康师傅集团、百事中国、深圳景田实业、景田百岁山、深圳达能益力、银鹭食品、达利园食品、津威食品、徐福记、韶关实利食品、华嘉食品、天健纯净水厂等

制药行业：白云山制药、联邦制药、王老吉药业、加多宝集团、熬东制药、岭南制药、剂民制药、圣诺生物制药、一品制药、光正制药、日中天制药、民兴药业、华仁药业等等

以上只是列举一小部份战略合作企业。

东莞市华仕威水处理器材有限公司

dongguan waswell water treatment equipment co.,ltd

销售代表:王经理13267525415

sales representative: 132 6752 5415

全国销售服务热线：400-8076-900

电话tell: 0769-88488115

传真fax: 0769-82216069

企业网址:<http://www.waswell.com>

邮箱e-mail:info6600@163.com

本产品的滤膜类型是反渗透(ro)膜，品牌是DOW/陶氏，适用对象是水，用途是水过滤，厚度是100(

mm)，适用范围是水处理，过滤方式是外压式，性能是耐酸,耐高温,耐碱，操作压力是15（MPa），工作温度是45（ ），过滤精度是***，截留分子量是***（万），孔径是***（ μm ），通量是1000（L/H），纵向强度是15（MPa），规格是陶氏BW30-400FR