

# 供应东莞PI金手指聚酰亚胺胶带认准晨泰质量保证

产品名称	供应东莞PI金手指聚酰亚胺胶带认准晨泰质量保证
公司名称	东莞晨泰包装材料有限公司
价格	1.00/卷
规格参数	品牌:晨泰 型号:CT-942003
公司地址	东莞市长平镇桥沥马屋工业区
联系电话	0769-82200021 13412167775

## 产品详情

金手指胶带，变压器金手指胶带，pcb板金手指胶带，马达金手指胶带金手指胶带又称kapton胶带，变压器金手指胶带，pcb板金手指胶带，马达金手指胶带，该胶带以聚酰亚胺薄膜为基材，单面涂布高性能有机硅压敏胶,有单面氟塑离型材料，复合，没有复合两类材料。涂布高精度达到 $\pm 2.5\mu\text{m}$ ,无刮痕,拉丝等现象,剪切性佳,冲型，模切等加工,具有优异的耐高温性和耐溶剂性能。金手指胶带，变压器金手指胶带，pcb板金手指胶带，马达金手指胶带特别适用于smt耐温保护、电子开关、pcb板金手指保护、电子变压器、继电器等。金手指胶带，变压器金手指胶带，pcb板金手指胶带，马达金手指胶带具备卓越的电气性能，高绝缘 8.5kv、耐高温180至280度、低温、耐酸碱、低电解。良好的机械性能，耐磨擦、抗撕裂。经特殊粘剂处理，粘着力强，撕去后被遮蔽表面不留残胶，不同深浅程度的琥珀色系列，产品规格：长度33m、宽可任意分切。欢迎各界来电，我们愿为您提供优质的金手指胶带，变压器金手指胶带，pcb板金手指胶带

### 耐高温胶带-金手指胶带-聚酰亚胺胶带-电子绝缘胶带

基材:pi聚酰亚胺薄膜 厚度:0.055 (mm) 宽度:500 (mm) 颜色:金黄色 短期耐温性:400 ( ) 长期耐温性:280 ( ) 胶带因使用进口硅酮胶粘剂，所以具有极佳的耐高低温性，可在 - 60 ~ + 280 的温度范围内使用。已大量用于电子工业中，印刷线路板镀金手指,热风锡孔加工及过锡炉中各阶段遮蔽保护;也常用于线圈、马达、电容及电线缠结，电子产品的加热过程保护作用以及各种高温遮蔽保护。用完后撕下胶带，被保护物表面不会产生残胶,我厂有专业的检测程序和严格的生产控制,竭力为国内外客户提供高质量,低价格的kapton产品.欢迎您的惠顾!量大优惠

金手指胶带,又称kapton胶带或聚酰亚胺胶带，该胶带以聚酰亚胺薄膜为基材，单面涂布高性能有机硅压敏胶,有单面氟塑离型材料复合或不复合两类材料。涂布高精度达到 $\pm 2.5\mu\text{m}$ ,无刮痕,拉丝等现象,剪切性佳,易冲型模切加工,具有优异的耐高温性和耐溶剂性能！

产地：东莞；包装：卷装；规格：宽度5mm，总长约为33m。

## 金手指双面胶带技术参数

颜色：琥珀色 厚度：0.06mm 伸长率：50% 抗拉力：42n/25mm 剥离力：26n/25mm 初粘力：24#  
持粘力：48h (注：本数据为产品测试普通值，仅供参考，不作为验收标准)

主要性能：密度：1.6 g / cm<sup>3</sup>；击穿强度：> 25 kv / mm；体积电阻：2 x 10<sup>15</sup> / cm；  
长期使用温度：280；最高使用温度：300；弯曲强度：> 80 mpa；抗压强度：> 180  
mpa；导热系数：< 1 w / m。k；吸水率：1.0%

应用范围：绝缘、绝热、密封、耐酸碱领域，在某些领域可完全替代石棉、橡塑制品。

茶色高温胶带主要用途 主要用于喷漆、烤漆、封箱、鞋业类、包装固定、建筑装潢等行业；  
广泛作为电子工业中变压器、马达、线圈、电容器及变频电源供应器等高温绝缘缠绕；  
适用于印刷线路板(pcb)、smt锡炉、波峰焊过程中遮蔽保护金手指；高档电器绝缘保护和锂电池正负极  
固定作用；双面金手指双面高温胶带另有双面粘度差异的可以供您选择！双面高温金手指胶带已被  
广泛应用在运行条件恶劣 适用于防焊保护；手机锂电池制造捆扎。180度可长时间使用。

适用范围：冲型 该材料是以湿磨云母粉、高性能树脂、各种添加剂等，热压复合而成的各种规格的棒材  
，板材或异型材料。具有优异的电气绝缘性，较高的机械强度，耐高温、耐酸碱腐蚀，并且有低导热和  
良好的机械加工性能等。

金手指胶带是聚酰亚胺胶带的俗称，金手指胶带以聚酰亚胺薄膜为基材，涂布有机压敏硅胶，颜色为琥  
珀色（茶色），类别为电子产品用高温胶带。金手指保护胶带行业通用名为聚酰亚胺胶带，国际通用商  
品名kapton tape。金手指胶带具备卓越的电气性能，高绝缘、耐高温、低温、耐酸碱、低电解、良好  
机械性能、耐磨擦、抗撕裂，特殊粘剂处理，粘着力强，撕去后被遮蔽表面不留残胶，用在高档电器绝  
缘用和锂电池正负极耳固定作用，以及pcb板金手指高温喷涂遮蔽保护，容易撕除，不易断，撕后不留残  
迹。本公司生产的金手指胶带常用厚度有：0.03mm、0.04mm、0.05mm、0.055mm、0.06mm、0.08mm  
、0.085mm、0.1mm、0.11mm、0.125mm等，同时如客量大也可按排按样订做生产，详情公司网址：[http://  
/dgctbz.faisco.cn/](http://dgctbz.faisco.cn/)。金手指胶带特点：机械强度高，介电性能优异，尺寸稳定性好，耐热性优良。进口  
有机硅压敏胶粘结力强，耐高温，胶带撕开后不留残胶。粘带备有不同宽度和厚度，使用方便，可满足  
不同应用要求。\*可作为h级电器绝缘，长期工作温度240，短时可在310 以下加工处理。