沪工光电开关 E3F-DS20P1 常开或E3F-DS20P2常闭PNP直流

产品名称	沪工光电开关 E3F-DS20P1 常开或E3F-DS20P2常闭PNP直流
公司名称	宁波海曙金利达机电有限公司
价格	32.00/个
规格参数	品牌:OMKQN 型号:E3F-DS20P1 结构类型:放大器内藏型
公司地址	中国 浙江 宁波市 宁波市现代商城
联系电话	86-0574-87992651 15957896157

产品详情

【产品名称】：蓝色款 光电开关

【规格型号】：e3f-ds20p1常开 或 e3f-ds20p2常闭

【外型尺寸】：18mm（毫米）

【检出方式】：漫反射式

【检测距离】：10-20cm可调（厘米）

【工作电压】：dc 6-36v

【输出形式】：pnp三线常开或常闭

拍下请注明要常开 还是常闭？

漫反射型光电开关　是当开关发射光束时，目标产生漫反射，发射器和接收器构成单个的标准部件，当电开关有足够的组合光返回接收器时，开关状态发生变化。特征：有效作用

距离是由目标的反射能力决定，由目标表面性质和和颜色决定；较小的装配开支，当开关由单个元件组成时，通常是可以达到粗定位；采用背景抑制功能调节测量距离；对目标上的灰尘敏感和对目标变化了的反射性能敏感。

镜面反射型光电开关　由发射器和接收器构成的情况是一种标准配置，从发射器发出的光束在对面的反射镜被反射，即返回接收器，当光束被中断时会产生一个开关信号的变化。光的通过时间是两倍的信号持续时间。特征：辨别不透明的物体；借助反射镜部件，形成高的有效距离范围；不易受干扰，可以可靠合适的使用在野外或者有灰尘的环境中。

对射型光电开关　由发射器和接收器组成，结构上是两者相互分离的，在光束被中断的情况下会产生一个开关信号变化。特征：辨别不透明的反光物体；有效距离大，因为光束跨越感应距离的时间仅一次；不易受干扰，可以可靠合适的使用在野外或者有灰尘的环境中；装置的消耗高，两个单元都必须敷设电缆。

本产品的品牌是OMKQN，型号是E3F-DS20P1，结构类型是放大器内藏型，检测方式是漫反射式，电源电压是6-36（V），加工定制是否