

畅销品牌防爆硫化机 硫化器

产品名称	畅销品牌防爆硫化机 硫化器
公司名称	无锡盛大矿冶设备制造有限公司
价格	32500.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:胶带硫化机 型号:LBD ,
公司地址	无锡市锡山区锡北镇泾新村
联系电话	83792508 13812100119

产品详情

无锡盛大矿冶设备制造有限公司

联系人：郁经理；

手机：13812100119；13771607620；

电话：0510-83792508；

欢迎广大新老客户来电咨询、洽谈！

概述：

“盛大伟业”品牌lbd-型系列电热式胶带硫化机，是输送机械胶带接头硫化胶接的专用设备。该机为矿用及相应其他爆炸性气体环境场所使用的隔爆型电热式硫化器，是煤炭行业输送机械胶带接头硫化胶接的专用可搬式轻型硫化设备。具有体积小、重量轻、拆装方便，又具有升温快，温度均匀、工作安全可靠等特点，是帆布、尼龙、钢绳芯胶带接头的理想设备。

用途：

lbd系列电热式隔爆型胶带硫化机，是输送机械胶带接头硫化胶接的专用可搬式轻型硫化设备。采用隔爆型的电加热结构，以水压板为压力装置，具有体积小、单件重量轻、拆装方便，适合于人力搬动。同时又具有升温快、温度均匀、热效率高等特点，主要适用于煤矿及有i类场所相等防爆等级的电厂、码头、化工、冶金等部门使用，在本机提供的技术参数和执行正确的硫化胶接工艺下，能保证阻燃整芯输送带，钢绳芯输送带、尼龙运输胶带和普通帆布胶带接头强度原胶带拉力强度的90%以上，不仅接头光滑与原带无异，而且能减少对滚筒的磨损和延长输送机及运输带的使用寿命。

lbd型系列电热式防爆硫化机技术参数表

序号	项目	单位	系列硫化器数据				
1	硫化的胶带规格	mm	800、1000、1200、1400、1600、				
2	升温时间	min	30				
3	硫化标准温度		145				
4	硫化时间	min	根据胶带厚度				
5	硫化工作压力	mpa	1.0-2.0				
6	硫化工作电压	v	ac660		50hz		
7	总功率	kw	lbd-800	lbd-1000	lbd-1200	lbd-1400	
			8.8	11.5	13.6	15.7	
8	加热板	功率	kw	4.4	5.75	6.8	7.85
		电流	a	3.85/6.68	5.03/8.74	5.94/10.27	6.88/11.92
		有效工作平面尺寸	mm	950*625	1150*625	1350*625	1550*625
		(长*宽)					
	重量	kg	60	68	80	87	
9	水压板	外形尺寸	mm	960*625	1160*625	1360*625	1560*625
		(长*宽)					
		重量	kg	60	72	84	98
10	机架	外形尺寸	mm	1280*116*220	1480*116*250	1680*122*280	1880*122*280
		(长*宽*高)					
		重量	kg	53	56	75	96

本产品的加工定制是是，类型是胶带硫化机，型号是LBD，，样式是卧式，运行方式是全自动硫化机，品牌是盛大伟业，最大宽度是500~3200（mm），切割刀宽是/（mm），最大行程是/（mm），公称合模力是/（MN）