

# 风光互补发电系统- 恒风

产品名称	风光互补发电系统- 恒风
公司名称	青岛恒风风力发电机有限公司
价格	16700.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:恒风 型号:HF4.0-2KW&600W
公司地址	青岛胶南市铁山工业园68号
联系电话	0532-89050053 15063960065

## 产品详情

### 2kw+600w风光互补系统

风力发电机

wind turbines

风轮直径 : 4.0(m)

blades diameter: 4.0(m)

额定转速: 300(r/m)

rated rotor speed: 300(r/m)

额定风速 : 8(m/s)

rated speed:8(m/s)

额定功率 : 2000w

rated power:2000w

最大功率 : 3000w

max power:3000w

输出电压 : 96v

output voltage:96v

启动风速 : 3(m/s)

start up wind speed: 3(m/s)

工作作风：3-30(m/s)

work speed:3-30(m/s)

安全风速：40(m/s)

security wind speed:40(m/s)

立杆总高度：6米

high of tower (m): 6

顶部重量：110kg

top quality except tower: 110kg

立杆直径：89 ( mm )

tower steel tube model (mm): 89

调节：偏向+电磁刹车

speed regulation: leaning tail + electric brake

类型：垂直轴风力发电机

machine type: horizontal-axis wind turbine

叶片数量：3片

blade number: 3 pieces

叶片材质：玻璃钢手工制品

blade material: glass fibre reinforced plastic

发电机类型：永磁交流三相

type of generator: permanent-magnet 3 phase ac

塔架类型：拉索塔架

type of tower: guy wire or free standing

单晶硅太阳能电池板

mono-crystalline silicon solar panel

峰值功率：250w

600w solar panels(within bracket)

(4pcs 150w solar panels)

maximum power: 250w

1. 高品质单晶硅电池片156 × 156mm

1. high quality mono-crystalline cells with 156 × 156mm

2. 太阳能电池板组件效率15%2. module conversion efficiency 15%

3. 接线盒有tuv证书3. tuv certified pv junction box

4. 低温高强度钢化玻璃3.2mm4. low iron tempered glass with 3.2mm thickness

5. eva、tpt和铝合金框架结构可长期户外使用5. eva ,tpt and aluminum frame as weatherproof structure for extended outdoor use

6. 引线具有防水连接器输出端

6. lead wire with waterproof connector for the output terminals

7. 太阳能电池板取得ce , rohs , tuv , ice , iso90017. ce and rohs v iec iso9001certificate

8. 10年90%,25年80%的电能质量保证8. 10 years 90% and 25 years 80% of power quality warranty.

9. 工作电压：18.0v，工作电流：8.34a，开路电压：22.0v  
9. vmp:18.0v Imp:8.34a voc:22.0v isc:8.8a

本产品的加工定制是是，品牌是恒风，型号是HF4.0-2KW&600W，额定电压是96V（V），额定电流是20（A），产品认证是CE,ISO9001,ROSH,SGS,BV