

# 优质三相隔离变压器 三相大功率变压器

产品名称	优质三相隔离变压器 三相大功率变压器
公司名称	上海楚南电气有限公司
价格	41000.00/个
规格参数	电压比:380/415 电源相数:三相 额定功率:350
公司地址	柳市镇长虹工业区
联系电话	86-0577-27878478 13575435929

## 产品详情

概述隔离变压器和自耦变压器是各种电源及电气设备的主要部件，隔离变压器由圆筒式绕组和迭片式铁芯组成，铁芯采用全新优质高硅硅钢片叠装，全斜接缝。本公司采用先进的制作工艺，有进口西班牙绕线机和全套真空压力浸漆设备;绕组采用脱胎整列绕制方法;对变压器进行真空浸漆，使变压器的绝缘等级达到f级或h级。变压器的输出和输入电压可按客户需求设计。有单相、三相或多路输入和输出等多种规格。特性具有电压变换功能（如： $\Delta$ /y或y/0接法）具有滤波抗干扰功能（如：可以去除三次谐波）具有耐热性，防潮性，稳定性，化学兼容性，低温性，抗辐射性和无毒环保特性。

变压器的材料说明：铁芯采用全新优质高硅硅钢片，主要材质为0.35厚h18、h14、h12、z11的优质硅钢片，我们根据客房的要求和使用条件，选用最合适之材料，使变压器性能设计达到最佳。线材采用pew、uew、eiw、seiw、feai漆包线以及玻璃丝包线，耐温等级为f级（155）、h级（180）、hc级（200）、c级（220）。（常规耐温等级为h级180）。绝缘材料采用绝缘纸为绝缘材料，具备高温绝缘、阻燃和耐潮湿多重性能。

### 技术参数

相数	单相或三相
容量	25w-1000kw
输入电压	客户订做
输出电压	客户订做
输出电压准确性	$\pm 1\%$
电压变动率	$\pm 1.5\%$
输出波形失真度	无失真（与输入波形比较）
绝缘等级	f级、h级、hc级可供选择（常规为h级）
工作效率	自耦式 99% 感应式（隔离式） 97%
适用频率	50/60hz
联接方式	y/ 任意组合（自耦/隔离变压器）
过载能力	允许超过1.2倍额定负载工作4小时（可长期满载）
噪声	35db（一公尺内）

温升	60
绝缘电阻	150m
抗电强度	3000vac/1min
设计寿命	30年
工作环境	温度：-20 ~ +45 湿度： 95%rh不结露
工作场所	无腐蚀性气体及导电粉尘
安规标准	产品符合国际国家标准
冷却方式	干式风冷
备货情况	10~100kva标准机型均备有现货，所有规格均以标准化生产，价格相当合理。

我公司多年来采用优质材料和先进的工艺技术专业生产160va到1000kva之间的变压器有sg, sbk, qzb, bk, jbk, dg, 等系列三相/单相干式变压器是我公司参照西门子公司同类产品最新研制开发数控系统用变压器，尤其160va—16kva之间的三相干式变压器，它们的外形和安装尺寸已经标准化，与西门子4ap系列通用，产品符合vi)e0550、iec439、jb5555、等国际、国家标准。 sg, sbk系列三相干式变压器广泛适用于交流50—60hz，输入、输出电压不超过500v的各种三相供电场合。产品的各种输入、输出电压的高低、联接组别、调节抽头的多少及位置(一般为 $\pm 5\%$ )、绕组容量的分配、次级单相绕组的配备、整流电路的运用、是否要求带外壳等，均可根据用户的要求进行精心的设计与制造。

zsg/dg系列三相/单相干式整流变压器供整流设备、整流后作充电、电压调节及直流电源之用！

我公司绝对保证是电力变压器、隔离变压器、干式变压器、控制变压器、行灯变压器、特种变压器等电力电气设备的直接生产厂家，产品质量、价格、售后服务具有绝对优势！选择楚南可以让您绕开中间商环节，直接降低采购成本，最重要的是产品的售后服务有权威保障！

本产品的电压比是380/415，电源相数是三相，额定功率是350，防潮方式是开放式，冷却方式是自然冷式，冷却形式是干式，频率特性是低频，品牌是楚南电气，绕组形式是双绕组，铁心形式是心式，铁心形状是E型，外形结构是立式，效率( )是95%，型号是SG/SBK/OSG/ZSG/SSG，阻抗电压是4%，尺寸是1300\*650\*1350mm，产品认证是ISO9001，加工定制是是，应用范围是隔离