

UL2468红白排线 蓝白排线 24A号 大量现货 电子线

产品名称	UL2468红白排线 蓝白排线 24A号 大量现货 电子线
公司名称	东莞市胜牌电线电缆有限公司
价格	.00/卷
规格参数	品牌:胜牌 型号:2468红黑线-24AWG 线芯材质:镀锡铜线
公司地址	广东省东莞市虎门镇路东社区新安大道新园南一路1号
联系电话	0769-39005575 13433631040

产品详情

ul2468-24awg pvc耐温电子线 产品详情：

- 1、导体：11/0.14ts 环保无氧镀锡铜
- 2、绝缘材质：环保pvc材质
- 4、绝缘厚度：0.43mm
- 5、线材完成外径：od=2*1.8
- 6、额定温度：80 额定电压：300v
- 7、电线截面积：2*0.52mm

产品性能：

- 4、具抗酸碱，耐油性，防湿，防霉等性，方便剥皮及剪裁
- 5、燃烧测试：可通过ul vw-1及csa ft1，垂直型火焰测试
- 6、绝缘：绝缘厚度大于0.43毫米，正负0.1的外径误差，一般是590米/卷

用途说明：

产品广泛使用于电脑，电器设备内部连接线电子、电池、航模电池，模型线束、电器及设备仪器内部连

接线，

大型变压器和灯具以及电机引出线等连接线材。

2468-26A 7/0.10AS 1/P/M OD:1.3 间距：1.5

7/0.12AS 1/P/M

7/0.12TS 1/P/M

7/0.14TS 1/P/M

定制:

7/0.15TS 1/P/M

7/0.16TS 1/P/M

7/0.16TS+80 (足铜) 1/P/M OD:1.35 间距：1.5

现货：2468-26A红白排：7/0.12TS(4P/5P/6P/7P/8P/9P/10P/12P)

7/0.14TS(4P/5P/6P/7P/8P/9P/10P/12P)

2468-26A兰白排：7/0.12TS (6P/7P/8P)

7/0.14TS (8P)

2468-24A 11/0.12TS 1/P/M OD:1.4 间距：1.6

11/0.14TS 1/P/M

定制

11/0.15TS 1/P/M

11/0.16TS 1/P/M

11/0.16TS+80 (足铜) 1/P/M OD:1.45 间距：1.6

2468-24A红白排：11/0.12TS (6P/8P/9P/10P/12P)

11/0.14TS(6P/7P/8P/9P/10P/12P)

2468-24A兰白排：11/0.12TS (6P/8P/9P/10P/12P)

11/0.14TS(4P/5P/6P/7P/8P/9P/10P/12P)

本产品的品牌是胜牌，型号是2468红黑线-24AWG，线芯材质是镀锡铜线，芯数是单芯，护套材质是PVC，电线外径是2.2（mm），标称截面是0.05（mm²），产品认证是UL，加工定制是是，额定电压是300V，额定温度是80°，绝缘厚度是0.38，外径是0.3，线径是0.1，线规是11/0.14，完成外径是2*2.1，护套厚度是0.38，适用范围是电箱内部，照明灯连接线，颜色是红,黑，每卷长度是580米