

正压导风筒（直柱）型号齐全

产品名称	正压导风筒（直柱）型号齐全
公司名称	阜宁巨峰工程材料有限公司
价格	100.00/个
规格参数	加工定制:是 适用风机:各类常规风机 规格:各类常规规格
公司地址	阜宁县陈集工业园区19号
联系电话	86-051587245766 18651555765

产品详情

温馨提示：

选购前请先联系掌柜询价修改后下单，报价实时，显示报价为产品编辑需要所为！亦可电话联系：杨经理 18651555765

导风筒的主要规格型号：

300mm*10导风筒，400mm*10导风筒，500mm*10导风筒，600mm*10导风筒，800mm*10导风筒，1000mm*10导风筒

导风筒按长度分为:5米/节、10米/节、20米/节.

导风筒按送风形式分为：正压风筒，负压风筒，送风风筒，抽风风筒。一、用途：

用于煤矿、隧道、井下局部扇风机进行正压通风；二、风筒结构及规格尺寸、导风筒品种：

风筒按涂覆布材料分为橡胶涂覆布正压风筒、塑料涂覆布正压风筒和橡塑涂覆布正压风筒。1 - 端圈
2 - 吊环安装线 3 - 吊环 4 - 反边导风筒技术参数项目 尺寸 允许误差 (mm) 风筒直径 (d) 300 400
450 500 600 800 1000 0 ± 6 风筒长度 (l) 5 10 20 0 ± 100

注意：

1、风筒尺寸或特殊形状规格的异型风筒、弯头、三通等，可根据需方要求制造。2、风筒吊环、端圈等金属配件的规格如有特殊要求由供需双方商定。3、风筒两端加反边其长度l，为150-200mm。

三、风筒通风性能测试报告风筒直mm 百米风阻 (n.s2/m8) 百米漏风率%300 811.0
400 196.0

500 54.0 4.0600 24.0800
6.01000 2.0注：每条风筒长度为10m时。

四、风筒耐风压性：

风筒经耐风压试验后不得产生风筒脱节、涂覆布撕裂、接缝开口等现象。风筒直径膨胀率不得大于3.0%.

1、耐风压测定：使风筒内压达到5000~5100pa，并保持5min，观察风筒有无脱节、撕裂、接缝开口等异常现象；2、膨胀率测定：在风筒耐风压测定的同时，用卷尺测量风筒周长，计算风筒直径膨胀率。五、包装运输贮存1、风筒吊环应折叠在外侧，用编制袋包装。2、风筒在运输过程中,防止机械撞击和摩擦,避免日晒、雨淋。3、产品应贮存在通风良好的库房内，堆码不得过高，以免影响使用质量，使用过的导风筒，应先冲洗凉干，然后再折叠存放，禁止与有损于橡胶和塑料品质的物质接触，避免阳光直射、雨淋，仓贮温度应在 - 15 ~ 35 之间，相对湿度45-75 % 之间，并距热源1m以外。4、产品在规定的运输、贮存条件下，自生产日期起，贮存期1年内其阻燃性、抗静电性符合本标准的规定。5、导风筒应根据巷道及风机风量大小等要求选择适当规格，以及弯头、三通等异形规格，连接时注意气流方向。6、在巷道内应悬挂起来，做到平直、拉紧吊牢、逢环必挂、见坏必补、拐弯缓慢、排除积水，以利降低阻力。（修补方法：将破损处洗净凉干，用胶水处理）

本产品的加工定制是是，适用风机是各类常规风机，规格是各类常规规格，抗压强度是5000~5100Pa，品牌是巨峰，型号是300-1000，弯曲强度是常规，使用温度是-15 ~75 （ ），材质是涂塑布