

环境试验沙尘试验箱 伟煌

产品名称	环境试验沙尘试验箱 伟煌
公司名称	闽伟（厦门）机电有限公司
价格	36000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:伟煌 型号:W-SC500/1000
公司地址	福建 厦门市湖里区 悦华路153号综合楼5楼
联系电话	05925638423/5639238 15980810532

产品详情

w-sc1000沙尘试验箱,沙尘耐候试验箱砂尘试验箱 扬尘试验箱沙尘试验箱详细资料一、用途：沙尘试验箱主要用于电子电工产品考核外壳和密封件在防沙尘试验期间能否保证设备和元件良好的工作性能.二、沙尘试验箱执行标准：gb2423.37-89中Ia和Ib；gb 4208-98；iec60529。试验箱按下述标准要求制作sc型系列防尘试验箱是依照gb4208-93(等效采用iec60529-2001)《外壳防护等级(ip代码)》设计制造,适用于电气产品进行第一位特征数字为5和6(ipx5和ipx6)的砂尘试验。w-sc1000沙尘试验箱,沙尘耐候试验箱依照标准要求,采用人工模拟尘埃环境来检验被测试品的防尘能力,其具体要求和合格判定标准应按照gb4208-93(iec60529-2001)或产品相关的标准要求.另注：本试验箱能满足gb2423、gb4706、gb4208、din中家用电器、低压电器、汽车、摩托车零部件外壳防护等级试验要求。本装置不能满足gjb150中有风源的砂尘试验。

三、w-sc500/1000沙尘试验箱,沙尘耐候试验箱技术参数1．工作室尺寸（mm）：500×500×500/1000×1000×1000（深×宽×高）2．内箱材质：高级不锈钢板3．外箱材质：冷轧钢板4．箱门：大型钢化玻璃观察窗5．风道系统：独特的风道设计，保证箱体产生非层状的垂直循环气流6．箱内温度：15~35℃7．箱内相对湿度；45%~75%rh8．网标称线径：50um10．线间标称间距；不大于70um11．箱内灰尘量为：2kg/m³12．气流速度：2m/s13．滑石粉用量：2kg~4kg/m³14．吹尘时间：0~9999.9h可设定15．控制系统：进口高精度pid数显仪表16．pt100测试传感器17：安全保护装置a).仪表超温保护功能b).电源缺相保护c).漏电断路器保护器15．电源：ac380v 50hz四、w-

sc1000沙尘试验箱,沙尘耐候试验箱设备特征：1、沙尘试验箱工作室尺寸及外形尺寸：型号工作室尺寸sc-15内箱尺寸：1000×1000×1000(mm)外箱尺寸：1750×2160×1460(mm)2、沙尘试验箱主要技术参数：标准依据 gb4208-93、iec60529-2001环境条件空气温度:0~35 相对湿度:25%~75%rh大气压力:86~106kpa供电电源额定电压:ac380v额定频率:50hz输入功率:约2kw滑石粉用量2kg/m³试品电源ac220v,50hz(备有测试用引线孔)3、沙尘试验箱结构与材质：材料：内胆：采用sus#304高级不锈钢板试件电源插座：防尘插座控制器：触摸屏mt4300c和可编程控制器通信控制（此控制器具备下述多种任意设定控制功能）a.吹尘时间（停、吹）可调b.循环周期：任意可调c.预设试验时间:0.1h-9999.9h任意可调d.通电：断—通—断e.有累时功能和断电保护功能吹风机：全塑离心风机真空系统：配有压力计、空气过滤、调压三联件、连接管（真空泵另配，订货时说明）

本产品的加工定制是是，品牌是伟煌，型号是W-SC500/1000，材质是高级不锈钢板，温度范围是15~35℃

C () , 工作室尺寸是1000 × 1000 × 1000 (mm)