

数字式超声波探伤仪 SLS522探伤仪 焊缝探伤

产品名称	数字式超声波探伤仪 SLS522探伤仪 焊缝探伤
公司名称	无锡斯洛森测控技术发展有限公司
价格	19800.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:超声波探伤仪 品牌:斯洛森
公司地址	无锡崇安区江海东路588号21栋604室
联系电话	0510-66810836 15852523519

产品详情

概述：

超声波探伤仪是一种便携式工业无损探伤仪，它能够快速、便携、无损伤、精确地进行工件内部多种缺陷（裂纹、疏松、气孔、夹杂等）的检测、定位、评估和诊断。既可以用于实验室，又可以用于工程现场。广泛的应用在锅炉、压力容器、航天、电力、石

油、化工、海洋石油、管道、军工、船舶制造、汽车、机械制造、冶金、金属加工、钢结构、铁路交通、核能电力、高校等行业。

主要功能：

利用标准试块自动生成dac、avg曲线；

自动增益、回波包络功能提高了探伤效率；

斜探头角度和k值两种输入方式；

自动显示回波相关参数（深度d、水平p、距离s、波幅h）；

自动计算缺陷当量 值；

自由切换三种标尺（深度d、水平p、距离s）；

可自由输入并存储任意行业的探伤标准（可根据用户需求扩展）；

直插式usb接口，无限制录制探伤过程；

锂电池供电，可连续工作10小时；

大屏幕高亮显示，可以满足在阳光下、涵洞中探伤的需要。

具有防水、防油、防尘三防功能，使用寿命延长，是常规探伤仪使用寿命的几倍。

技术参数：

	sls520	sls521	sls522
屏幕显示	单色	彩屏	彩屏
测量范围	2.5-6000mm（钢纵波）	2.5-10000mm(钢纵波)	
垂直线性误差	4%		
动态范围	32db	34db	
水平线性误差			
探伤灵敏度余量	58db	62db	65db
通道	50	100	100
存储	200	300	300
tcg曲线	无	无	有
b扫描	否	否	有
pc通讯	有（选配）	有(标配)	有(标配)
探伤录像	无	有	有

脉冲/发射强度	不可调	可调	可调
外形尺寸	240 × 160 × 40mm (主机)		
重量	1100g		
标准配置	主机、电源适配器、直探头、探头连接线、斜探头		
可选配	通讯电缆、通讯软件		

本产品的加工定制是是，类型是超声波探伤仪，品牌是斯洛森，型号是sls522，测量范围是1000，分辨率是1.0，尺寸是12 (mm) ，重量是1.2 (kg)