# 陶瓷带安装孔RH温度保险丝

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 陶瓷带安装孔RH温度保险丝 |
| 公司名称 | 深圳市宝安区西乡恒达锋电子经营部 |
| 价格 | .85/个 |
| 规格参数 | 加工定制:是<br>品牌:恒达锋<br>型号:RH |
| 公司地址 | 深圳市宝安区西乡街道航空路银丰工业区一栋一楼3号 |
| 联系电话 | 86 0752 2033152 15220334330 |

# 产品详情

rh02温度保险丝

尺寸：15*9*4.2、17*10*4.5、19*12*4.5

规格 额定动作温度 实际动作温度 保持温度 极限温度
电压 电流

102 102度 97±2
65度 150度 250v 3a/5a/10a

105 105度 100±2
75度 180度 250v 3a/5a/10a

110 110度 105±2
75度 180度 250v 3a/5a/10a

115 115度 110±2
80度 180度 250v 3a/5a/10a

120 120度 115±2
85度 180度 250v 3a/5a/10a

125 125度 120±2
90度 180度 250v 3a/5a/10a

130　　130度　　125±2
95度　　180度　250v　3a/5a/10a

135　　135度　　130±2
100度　　180度　250v　3a/5a/10a

140　　140度　　135±2
105度　　180度　250v　3a/5a/10a

145　　145度　　140±2
110度　　180度　250v　3a/5a/10a

150　　150度　　145±2
115度　　180度　250v　3a/5a/10a

本产品的加工定制是是，品牌是恒达锋，型号是RH，种类是保险丝，用途是电子，体积是小型，电压特性是低压，形状是平板式，熔断速度是F/快速，执行标准是国标，自动复位功能是无，最大电压是250（V），最大电流是10（A），保持电流是3/5/10（A），动作温度是85-150（°C），温控范围是85-150（°C）