

陶瓷带安装孔RH温度保险丝

产品名称	陶瓷带安装孔RH温度保险丝
公司名称	深圳市宝安区西乡恒达锋电子经营部
价格	.85/个
规格参数	加工定制:是 品牌:恒达锋 型号:RH
公司地址	深圳市宝安区西乡街道航空路银丰工业区一栋一楼3号
联系电话	86 0752 2033152 15220334330

产品详情

rh02温度保险丝

尺寸：15*9*4.2、17*10*4.5、19*12*4.5

规格 额定动作温度 实际动作温度 保持温度 极限温度
电压 电流

102 102度 97 ± 2
65度 150度 250v 3a/5a/10a

105 105度 100 ± 2
75度 180度 250v 3a/5a/10a

110 110度 105 ± 2
75度 180度 250v 3a/5a/10a

115 115度 110 ± 2
80度 180度 250v 3a/5a/10a

120 120度 115 ± 2
85度 180度 250v 3a/5a/10a

125 125度 120 ± 2
90度 180度 250v 3a/5a/10a

130 130度 125 ± 2
95度 180度 250v 3a/5a/10a

135 135度 130 ± 2
100度 180度 250v 3a/5a/10a

140 140度 135 ± 2
105度 180度 250v 3a/5a/10a

145 145度 140 ± 2
110度 180度 250v 3a/5a/10a

150 150度 145 ± 2
115度 180度 250v 3a/5a/10a

本产品的加工定制是是，品牌是恒达锋，型号是RH，种类是保险丝，用途是电子，体积是小型，电压特性是低压，形状是平板式，熔断速度是F/快速，执行标准是国标，自动复位功能是无，最大电压是250（V），最大电流是10（A），保持电流是3/5/10（A），动作温度是85-150（ ），温控范围是85-150（ ）