

# 铅笔硬度计 铅笔硬度仪 便携式铅笔硬度仪

产品名称	铅笔硬度计 铅笔硬度仪 便携式铅笔硬度仪
公司名称	深圳市成企鑫科技有限公司
价格	650.00/个
规格参数	品牌:CQX 型号:C-500 产品类型:铅笔硬度计
公司地址	深圳市龙岗区平湖街道华南国际工业原料城五化区M15栋113号
联系电话	075589632165 18938030100

## 产品详情

### qhq-a铅笔硬度仪

500g规格	750g规格	1000g规格
不配砝码	配置一块砝码	配置两块砝码
450元	550元	650元

涂膜硬度涂料制造涂料使用（涂表）行业便携式铅笔划痕试验仪

#### 一) 用途

涂膜硬度是涂料制造、涂料使用（涂装）行业进行质量认定的必测指标。铅笔划痕法测试涂膜硬度是自八十年代以来被国际普遍采用测试的方法。我国也已在涂料的发展研究和工业生产中推广这种测试方法。本仪器是根据国家标准“涂膜硬度铅笔测定法”gb/t6739-1996设计制造的。

仪器即可在实验室使用，也可用于施工现场，并能在任意方向上对涂膜硬度进行检定。

自主研发，质量过硬，整套铅笔相送，来电请咨询钟先生：18938030100

二)技术参数荷重：1000 ± 1g铅笔与试样夹角：45 ° 铅笔规格：6h-6b划痕速度：1mm/s

三)使用方法:

技术参数

1.准备一般为平滑马口铁板120\*50\*(0.2~0.3)mm或产品另行规定的底材及尺寸.

2.用铅笔刀小心把每只铅笔前端削去木质部分.露出3毫米柱状铅芯(不可使铅芯松动或削伤铅芯).

3.仪器放在平整的工作台上,将垫块放在仪器下部.将削好的铅插入仪器主体孔内,铅笔芯菱边接触到工作台,旋紧螺钉使孔内铅笔夹紧(反旋螺钉可卸下铅笔),反复调紧固定铅笔.去掉垫块将仪器放在被测试板上,用力(此力大小使铅芯端缘破碎或犁伤涂膜)以每秒1mm的速度向前推进,从最硬的铅笔开始,每级铅笔犁五道3mm长的痕迹,直至找出不能犁伤涂膜的铅笔为止.此铅笔硬度即代表所测涂膜的铅笔硬度(具体判定方法根据gb/t6739-1996标准的规定进行).

四)维护和保养:实验结束后,将仪器擦拭干净放入仪器盒内,置于干燥处.

功能用途 :

本铅笔硬度计依据gb/t6739-1996设计制造。涂抹表面对作用其上的另一硬度较大的物体，所表现的阻力，也就是测定漆膜抵抗变形的能力。以铅笔标号表示。适用于涂膜硬度测试。

二、技术参数：

1. 试验仪：要保证砝码的重量 $1000 \pm 50\text{g}$ 垂直作用于铅笔芯与试验台交点上，使铅笔与试验台保持45度夹角不变。试验台可移动，用铅笔划出痕迹。 2. 一组中华牌高级绘图铅笔hb、1h-6h、1b-6b共13支。铅笔制备：削去木杆露出3mm铅芯，在砂纸上画圆圈，将铅笔尖磨成平面使边缘锐利。

3. 试验必须在温度 $23 \pm 2$ 摄氏度，相对湿度 $50 \pm 5\%$ 进行。

本产品的品牌是CQX，型号是C-500，产品类型是铅笔硬度计，测量范围是500，试验力是6（N），允许最大高度是2（mm），外形尺寸是0.2（mm），重量是1（kg），加工定制是是，1000g是配置两块砝码，500g是不配砝码，750g是配置一块砝码