

电磁加热控制器 福林 60KW全桥

| | |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 电磁加热控制器 福林 60KW全桥 |
| 公司名称 | 苏州高新区福林电机修理部 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:福林 型号:60KW全桥 产品用途:水料造粒电磁加热 |
| 公司地址 | 中国 江苏 苏州市虎丘区 苏州市浒关镇 |
| 联系电话 | 86 0512 13826292697 13584838835 |

产品详情

| | | | |
|------|----------|------|------------|
| 品牌 | 福林 | 型号 | 60KW全桥 |
| 产品用途 | 水料造粒电磁加热 | 产品别名 | 水料大功率电磁加热器 |

产品介绍一、产品电气规格1、额定电压频率：ac 380v / 50hz2、电压适应范围：310v~430v3、额定功率：20kw；30kw；40kw和50kw四种规格

二、环境适应能力1、温度：-20 ~50；2、湿度：95%

三、基本性能概述1、电流与电压特性：恒流输出；2、热效率 90%；3、igbt模块过热保温度：85±5；4、工作频率：17-30khz；5、全桥式串联谐振；三相全桥20-50kw电磁感应加热控制机芯说明书

6、具有软启动加热/停止模式；7、具有加热线圈短路保护功能；8、具有一个精度为10位温度检测口，检测温度范围0-150；9.还有一只螺杆加热温度数显温控仪

10、线圈参数：50kw：云母包高温线：25mm²以上，电感量120-140uh（电源工作电流70-75a）

说明：以上电感量为参考值，实际时以工作电流和显示频率为准。注意：线圈绕在管道时保温棉厚度均约为12-15mm