

地锚器 地钊器-泊头市燕鑫机床铸业

产品名称	地锚器 地钊器-泊头市燕鑫机床铸业
公司名称	泊头燕鑫机床铸业有限责任公司
价格	300.00/个
规格参数	螺栓:10 (mm) 参数指标:按要求 品牌:燕鑫
公司地址	\泊头四营工业开发区
联系电话	86-03178330393 15832702344

产品详情

地锚器（地钊器）一种地锚包括锚体，锚体设置在于地上钻孔形成的锚孔中，沿锚孔的不同深度在锚体上设有多个锚定体，牵引线材以u字形回转状绕过锚定体上的凹，而牵引线材被张紧后其端部在锚孔孔口被固定，其特征是在各锚定体之间设置增强构件。常用于固定平台和机床。

地锚器又称平板调整螺栓，用于机床设备、平板平台的支撑安装、调整水平。产品有固定式和移动式。

地锚器又称平板调整螺栓，用于机床设备、平板平台的支撑安装、调整水平。产品有固定式和移动式。

地锚器优点：

- 1.所承受的压力较大；
- 2.对于平台表面破坏面积小。原始的调整螺栓，它对平台的表面破坏面积大；
- 3.上调、下压调整起来特别方便；
- 4.可以进行多次调整，因为平台的使用频率比较高，平台本身精度肯定会降低，这时我们可以随时用地锚器来调整精度，而普通的调整螺栓最致命的缺点就是一旦平台精度出现偏差将无法用它进行二次调整；
- 5.用地锚器做调整工具，一旦平台需要更换位置，那么平台可以随时移走。

地锚器（地铆器）调整平板说明

装配前将地铆器的m30螺母平垫和拨叉（有六方的件）都取下来将调整螺栓调上15mm（所有的地铆器都到同一高度）以备下调。将被调平板和已上调好的地铆器装配到一起，然后在平板的地铆器孔内上部将拨叉装上，将准备调整（使平板上调或下调）。逆时针转动六方拨叉调节螺栓可上升，反之下降，这样可带动平板上升或下降，用仪器测试反复调整好为止。调整好后可将m30螺母紧固以防变动。地铆器只能调解平板上升或下降，不能调整平板的较大和特大变形以及加工时出现的缺陷

检测桥板用途检测桥板用途主要配合水平仪、光学平直仪、电子水平仪用来检测平板、平尺、机床工作台...划线规用途划线规又被称作圆规,或者划卡、划规等,是用来划圆和圆弧、等分线段、量取尺寸的工具...地锚器用途地锚器又称平板调整螺栓,用于机床设备、平板平台的支撑安装、调整水平...划线盘用途划线盘的结构组成主要由底座、立柱、划针和夹紧螺母等组成,划针两端分为直头端和弯头...刷漆千斤顶用途刷漆千斤顶也称千斤顶,按jb/t3411.58-99标准制造,用于检测零部件时的支承,产品分别为钢件和...千斤顶用途千斤顶有机械千斤顶和液压千斤顶等几种,原理各有不同从原理上来说,液压传动所基于的最...

本产品的螺栓是10（mm），参数指标是按要求，品牌是燕鑫，尺寸是30-60（cm），可调高度是3-8（mm），单件最大静载是9000，橡胶硬度值是按要求，用途是调整，适用机床是皆可，是否库存是是，是

否批发是是，加工定制是是