

UHGG-31A-G浮球电感式液位传感器

产品名称	UHGG-31A-G浮球电感式液位传感器
公司名称	天津市旺宝顺科技有限公司
价格	850.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:旺宝顺科技 型号:UHGG-31A-G
公司地址	天津市南开区黄河道雅润家园2-1-102
联系电话	022-89984134 13820295553

产品详情

关键词：uhgg-31a-g;uhgg-31a-g;浮球电感式液位传感器；uhgg-31a-g;浮球电感式锅炉水位传感器

uhgg-31a-g型浮球电感式

液位传感器安装使用说明书

uhgg-31a-g型浮球电感式液位传感器传感器主要适用于0.5 ~ 35t/h，压力 2.5mpa工业锅炉水位检测，与本厂二次仪表 szd-a;szd-s-2;szd-s-4;szd-p系列智能控制仪系列仪表配合使用，能实现锅炉水位显示，高水位、低水位、危低水位报警、水位自动给水控制，并实现危低水位联锁保护，自动停止锅炉引风机、鼓风机、炉排等功能，以确保锅炉安全运行。

【技术参数】 1、适用介质：非腐蚀性液体，比重 0.8

2、工作压力： 2.5mpa 3、工作温度： 250

4、相对湿度： 85% 5、检测范围： + 50mm ~ - 75mm

6、法兰中心距：250mm、300mm、330mm、350mm、

400mm、440mm、500mm、600mm八种规格

注：工作压力不大于4.0mpa时（饱和蒸汽），订货时说明。

接线端子图

1	2
1	2

公司网站：<http://022ab.cn>

售后电话：15302137263

技术支持：qq:379813799 13820295553

电子邮箱：db8838@126.com 联系人：王德宝

地 址：天津市南开区黄河道雅润嘉园

本产品的加工定制是是，品牌是旺宝顺科技，型号是UHGG-31A-G，种类是传感器，材料是不锈钢，材料物理性质是绝缘体，材料晶体结构是聚四氟乙烯，制作工艺是集成，输出信号是模拟型，线性度是1（%F.S.），迟滞是1（%F.S.），重复性是1（%F.S.），灵敏度是1，漂移是1，分辨率是1