NDK200-1氮吹仪，样品氮吹浓缩仪，可视氮吹仪，微孔板氮吹仪

产品名称	NDK200-1氮吹仪，样品氮吹浓缩仪，可视氮吹仪，微孔板氮吹仪
公司名称	杭州艾普仪器设备有限公司
价格	4776.00/个
规格参数	加工定制:是 用途:实验用 品牌:艾普
公司地址	杭州市江干区笕丁路168号
联系电话	0571-88294735 13386528188

产品详情

联系我们contact us	售前客服	客服①客服②客服③	售后客服客服①

技术参数【0571-88294712 88294752 88294735　qq:2526147 】

产品特点

1、加热器使样品被快速加热至蒸发温度,同时气体经气针吹至溶液表面，促使溶液快速蒸发和样品浓缩。

2、气针在气腔的位置可被改变，使之适用不同的试管。3、气腔高度可以调节，标准气针长度为150mm。4、有12个气道控制开关，不浪费气体。5、在浓缩有毒溶剂时,整个系统可置于通风柜中。6、内置超温保护装置，自动故障检测及报警功能。7、led显示屏，温度同步显示、时间递减显示，操作简单方便。8、标准配备气腔和专用可调节支架。

产品技术参数

产品型号	ndk200-1氮吹仪	ndk200-2氮吹仪

温度范围	室温+5°C—150°C	
升温时间	≤30min （从40°C升至150°C)	
温度精度（40~100°C）	±0.5°C	
温度精度（100~150°C）	±1°C	
温度稳定性（100°C）	±0.5°C	
放置模块数量	1块	2块
时间设置最长	99h59min	
氮气流量	0—10l/min	
氮气压力	≤0.1mpa	
最大功率	200w	400w
外形尺寸	230x200x500 mm	280x260x500 mm
模块型号选择	参见ndk200系列可更换模块	

仪器常规配置

用户可从dt01a—dt18规格中人选模块，模块可以互换，常规配置dt06模块。可选配流量调节阀。

ndk200系列可更换模块

型号	试管直径	试管数	模块尺寸 mm
dt01a	6 mm	12	95.5x76.5x50
dt02a	7 mm	12	95.5x76.5x50
dt03a	10 mm	12	95.5x76.5x50
dt04a	12 mm	12	95.5x76.5x50
dt05a	13 mm	12	95.5x76.5x50
dt06	15 mm	12	95.5x76.5x50
dt07	16 mm	12	95.5x76.5x50
dt08	19 mm	12	95.5x76.5x50
dt09a	20 mm	6	95.5x76.5x50
dt10a	26 mm	6	95.5x76.5x50
dt11a	28 mm	4	95.5x76.5x50
dt12a	40 mm	4	95.5x76.5x50
dt13a	0.5 ml 离心管	12	95.5x76.5x50
dt14a	1.5 ml 离心管	12	95.5x76.5x50
dt15a	2.0 ml 离心管	12	95.5x76.5x50
dt16a	0.2ml	12	95.5x76.5x50
dt17	平板	96孔酶标板	78x114x26
dt18	可订做	可订做	可订做

详细图片

本产品的加工定制是是，用途是实验用，品牌是艾普，材质是不锈钢，外形尺寸是230*200*500（mm），电机功率是0.2（kw），适用对象是样品处理，应用领域是医用、制药，产品类型是全新，型号是NDK200-1