

微差压送器 江苏鸿瑞

产品名称	微差压送器 江苏鸿瑞
公司名称	江苏鸿瑞仪表有限公司
价格	920.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:江苏鸿瑞 型号:HR-E30
公司地址	中国 江苏 淮安市 金湖经济开发区工一路1号
联系电话	86-051786907991 18015181901

产品详情

欲知更多详情，请咨询：18936759204 韩经理

一、概 述

hr-e30微差压送器用于测量微小差压，然后转变成4~20ma dc的电流信号输出。hr-e30可与hart手操器相互通讯，进行设定、监控等。

二、性能规格

调量程的参考精度
环境温度

(包括从零点开始的线性、滞后性和重复性)
(-25~176 ° f) ~ 80) (-13 ~

± 0.25%

若量程小于量程上限
接液温度

$\pm [0.2+0.05\text{量程上限}]\%$
(-25 ~ 80) (-13 ~ 176 ° f)

量程

环境温度影响

环境湿度

总影响量/28 (50f)
(5 ~ 100)%rh

$\pm [0.2\%\text{量程}+0.20\%\text{量程上限}]$
工作压力

(50
~ 50)kpa

调零

在量程范围内可进行pv清零
电源电压

安装位置影响

10.5 ~ 42v dc(工作状态)

与膜片面平行方向的安装位置变化不会造成零漂
(10.5 ~ 30v dc本安型)

影响,若安装位置与膜片面超过90°的变化,在
16.4 ~ 42v dc(数字通讯)

0.4kpa范围内的零漂可通过调零校正
(16.4 ~ 30v dc本安型)

输 出

负载

2线制，4 ~ 20ma dc输出，数字通讯，可编程设定
0 ~ 1335 工作状态

线性或平方根输出方式

250 ~ 600 数字通讯

本产品的加工定制是是，品牌是江苏鸿瑞，型号是HR-
E30，测量范围是10KPa，测量精度是0.5%，尺寸是320*250*65 (mm) ，重量是5 (kg) ，电源是24V