

各型号2次元测量仪 2.5次元影像测量仪 全自动三次元测量仪

产品名称	各型号2次元测量仪 2.5次元影像测量仪 全自动三次元测量仪
公司名称	苏州科晟泰机械设备有限公司
价格	28000.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:科晟泰 型号:VMS3020
公司地址	苏州市吴中区浦庄平安路
联系电话	0512-68180932 18118135239

产品详情

供应各型号2次元测量仪 2.5次元影像测量仪 全自动三次元测量仪

vms-3020手动型二次元影像测量仪

产品简介：

vms-3020手动型二次元影像测量仪，是我公司专业生产的一款标准2d光学影像测量仪；本司为追求光学领域之高精度测量，特别采用全大理石结构产品（底座,立柱,动工作台均采用高精度花岗石，两层设计，精密级v型导轨，让产品拥有极高的稳定性能及刚性）本司光学影像测量仪不仅于结构方面优于同行产品，更注重软件功能全面性及稳定性，更难能可贵的是价格的优惠性已触及行业底端，极高的性价比让您的选择更加充满信心！产品特点：

产品结构之稳定性和刚性，底座、立柱、x、y轴均采用“济南青”纯天然花岗石（化学性能稳定，不易风化，能耐酸、碱及腐蚀气体的侵蚀，永不变形、永不生锈）；

三轴摩擦精度传动，灵敏可靠，无背隙，并能快速移动；

高品质光学系统及高分辨率ccd，能确保清晰的测量画面；

可调led环形表面光源，实现大角度照明，避免工件受热变形；

由精密光学尺与数据处理器组成数字元测量及数据处理系统；

可选配reishaw或tesa接触式探针实现三维尺寸测量。 产品参数：

产品型号	vms-3020手动型
------	-------------

x/y/z轴行程(mm)	300 × 200 × 150
大理石平台尺寸(mm)	456 × 366
玻璃台尺寸(mm)	360 × 260
外形尺寸(w × l × hmm)	780 × 580 × 1000
产品结构材料	底座,立柱,移动工作台均采用高精度花岗石
照明系统	表面光源与透射光源均用led，亮度可调
ccd摄像机	标准型vms系列采用1/3 彩色ccd；可选配采用美国teo高清晰彩色ccd
放大倍率	step zoom光学放大率：0.7--4.5x，影像放大率：30--225x
x,y轴测量精度	(3+l/200) um
光学尺解析度	0.001mm
重复性	0.002mm
操作方式	手动
电源	220v(ac) / 50hz
推荐环境温湿度	温度：19 ° --24 ° ，湿度：45%--75%
保修期	一年
选购件	组装电脑、品牌电脑、仪器桌

本产品的加工定制是是，品牌是科晟泰，型号是vms3020，分辨率是0.001mm（mm），测量行程是300*200（mm），放大倍率是stepzoom光学放大率：0.7--4.5x，影像放大率：30--225x，操作方式是遥杆控制，

测量精度是 $(3+1/200)$ μm , 外形尺寸 (长*宽*高) 是 $780 \times 580 \times 1000$ (mm)