

日本日置3285-20交直流钳形表

产品名称	日本日置3285-20交直流钳形表
公司名称	广州汇锦电子科技有限公司
价格	3650.00/个
规格参数	品牌:Hioki/日置 型号:3285-20 加工定制:否
公司地址	广州市海珠区广州市海珠区宝岗大道283号蓝宝大厦806室
联系电话	020-84398620 13560489214

产品详情

钳式电流表 (ac/dc, 两类型)	
交/直流钳型表3285 / 3285-20	
cat iii 600v	
概要	选件 pdf样张
可分析从直流到失真的波形	
2000a有效值, 钳口直径: 55mm启动电流峰值测量可测全波整流的真有效值波形和谐波分	
基本参数	
ac电流量程	ac (真有效值 或 峰值)200.0 或 2000 a ac, 2 档量程 ($\pm 1.3\%$ rdg. ± 3 dgt. 在 50 或 60hz) 峰值)200.0 或 2000 a ac, 2 档量程 ($\pm 1.3\%$ rdg. ± 13 dgt. 在 50 或 60hz),
dc电流量程	dc (average 或 峰值)200.0 或 2000 a dc, 2 档量程 ($\pm 1.3\%$ rdg. ± 3 dgt. 在 50 或 60hz),
ac电压量程	ac (真有效值 或 峰值)30.00 ~ 600 v ac, 3 档量程 ($\pm 1.0\%$ rdg. ± 3 dgt. 在 50 或 60hz) 峰值)30.00 ~ 600 v ac, 3 档量程 ($\pm 1.0\%$ rdg. ± 7 dgt. 在 50 或 60hz), 真
dc电压量程	dc (平均值 或 峰值)30.00 ~ 600 vdc, 3 档量程 ($\pm 1.0\%$ rdg. ± 3 dgt. 在 50 或 60hz),

其他功能	频率:10 ~ 1000 hz,模式:最大/最小/平均/真有效值/记录类型/自动
模拟输出	dc, 或 ac 1 v /f.s. ,电平输出:rec,波形输出:mon
频率特性(ac电流/电压)	dc, 10 ~ 1 khz
显示器	电流 / 2500 dgt. 电压 / 3750 dgt. 柱形图 / 35 seg.
采样速率	2 或 4 次/s (慢: 1 次/3 s)
波峰因素(rms)	2.5 (1.7 在 600 v 量程), 1.42 (2000 a 量程)
最大电路电压	600 v ac rms (绝缘导线)
电源供应	6f22(006p) × 1 或 电源转换器
钳口直径	直径55 mm(2.17 in)
体积及重量	62 mm(2.44 in)w × 260 mm(10.24 in)h × 39 mm(1.54 in)d, 540 g (19.4 oz)
附件	测试线 9207-10 (1), 携带盒 9345 (1), 手带 (1)

钳式电流表 (ac/dc, 两类型)		
交/直流钳型表3285 / 3285-20		
cat iii 600v		

概要	选件	pdf样张
----	----	-------

可分析从直流到失真的波形

2000a有效值, 钳口直径: 55mm启动电流峰值测量可测全波整流的真有效值波形和谐波分

基本参数

ac电流量程	ac (真有效值 或 峰值)200.0 或 2000 a ac, 2 档量程 (± 1.3 % rdg. ± 3 dgt. 在 50 或 60hz 峰值)200.0 或 2000 a ac, 2 档量程 (± 1.3 % rdg. ± 13 dgt. 在 50 或 60hz), 真
dc电流量程	dc (average 或 峰值)200.0 或 2000 a dc, 2 档量程 (± 1.3 % rdg. ± 3 dgt. 在 50 或 60hz), 真
ac电压量程	ac (真有效值 或 峰值)30.00 ~ 600 v ac, 3 档量程 (± 1.0 % rdg. ± 3 dgt. 在 50 或 60hz 峰值)30.00 ~ 600 v ac, 3 档量程 (± 1.0 % rdg. ± 7 dgt. 在 50 或 60hz), 真
dc电压量程	dc (平均值 或 峰值)30.00 ~ 600 vdc, 3 档量程 (± 1.0 % rdg. ± 3 dgt. 在 50 或 60hz), 真
其他功能	频率:10 ~ 1000 hz,模式:最大/最小/平均/真有效值/记录类型/自动
模拟输出	dc, 或 ac 1 v /f.s. ,电平输出:rec,波形输出:mon
频率特性(ac电流/电压)	dc, 10 ~ 1 khz
显示器	电流 / 2500 dgt. 电压 / 3750 dgt. 柱形图 / 35 seg.

采样速率	2 或 4 次/s (慢: 1 次/3 s)
波峰因素(rms)	2.5 (1.7 在 600 v 量程), 1.42 (2000 a 量程)
最大电路电压	600 v ac rms (绝缘导线)
电源供应	6f22(006p) × 1 或 电源转换器
钳口直径	直径55 mm(2.17 in)
体积及重量	62 mm(2.44 in)w × 260 mm(10.24 in)h × 39 mm(1.54 in)d, 540 g (19.0oz)
附件	测试线 9207-10 (1), 携带盒 9345 (1), 手带 (1)

本产品的品牌是Hioki/日置，型号是3285-20，加工定制是否，类型是多用钳形表，装箱数是12，重量是540g(19.0oz)，测量电流范围是1，测量电阻范围是无，外形尺寸是123，测量电压范围是1