

变压器直流电阻测试仪10A

产品名称	变压器直流电阻测试仪10A
公司名称	乐清市柳市立创计量设备商行
价格	2800.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:直流电阻箱 品牌:宝应中测
公司地址	浙江乐清市柳市虎啸路106号
联系电话	86 577 27860618 13905876710

产品详情

品牌：宝应中测 测试电压：220 (v)

该直流电阻测试仪，以高速微控制器为核心，采用高频调制大功率电源、高速a/d转换器及程控电流源技术，实现了可达100a的大电流输出，达到了前所未有的测量效果及高度自动化测量功能，具有精度高，测量范围宽，数据稳定，重复性好，抗干扰能力强，保护功能完善，充放电速度快等特点。该仪器体积小、重量轻、便于携带，是变压器直流电阻测试的新一代产品。

直阻测量新观念！

主要功能及特点：

- 1.采用高速16位a/d转换器，测量数据稳定，重复性好。
- 2.自动程控电流源技术，既可手动选择典型值输出电流也可由内部微控制器自动控制输出电流，电流源内部共设2000个电流档位，在自动状态下，由内部微控制器根据被测电阻自动控制，从而达到比较宽的测量范围和最佳的测量状态。
- 3.实时动态显示，响应速度快，可在测量状态直接转换分接开关，仪器会自动提示，新的电阻值很快就会显示出来，无须重新启动。
- 4.高度智能化设计，功能设置巧妙先进，可自动判断测试线虚接、断线等故障。
- 5.保护功能完善，能可靠保护反电势对仪器的冲击，具有自动放电指示功能。

- 6.可显示测量电流和测量时间。
- 7.智能化功率管理技术，可有效减轻仪器内部发热。
- 8.可储存250次测量数据，掉电不丢失。
- 9.全部汉字菜单及操作提示，直观方便。
- 10.内置微型打印机，可打印测量结果和内存记录。
- 11.不掉电日历，时钟功能。

主要技术指标：

1．主要技术指标见下表：

型号	测量范围	输出电流	测量精度	体积(mm)	重量kg
20a	500mw~50w	0~20a	0.2% ± 2字	380 × 250 × 130	7.5
30a	500mw~40w	0~30a	0.2% ± 2字	380 × 250 × 130	7.5
40a	200mw~25w	0~40a	0.2% ± 2字	380 × 250 × 140	8
50a	200mw~20w	0~50a	0.2% ± 2字	380 × 250 × 140	8
100a	100mw~10w	0~100a	0.2% ± 2字	400 × 270 × 160	9

2．最高分辨率：0.1mw

3．工作电源：ac220v ± 10%

4．环境温度：-10~40 ° c

本产品的加工定制是是，类型是直流电阻箱，品牌是宝应中测，型号是ZGY-III，测量范围是50（ ），准确度等级是0.1mW，外形尺寸是380 × 250 × 130（ mm ）