

# 英国CASELLA 声级计

产品名称	英国CASELLA 声级计
公司名称	深圳市欣禾兴电子有限公司
价格	22000.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:英国CASELLA 型号:CEL-620/B2/K1
公司地址	深圳市宝安区石岩街道上下屋社区上屋新村72号 202（办公场所）
联系电话	13424299009

## 产品详情

如有需要请联系刘先生/13366999185

产品介绍：cel-600系列声级计使用最新的数字技术来提供符合标准的性能，在设计如此紧凑的声级计中从未见过的。cel-600系列声级计使用高分辨率彩色tft显示屏，此设计能够确保噪音测量快速而简单。根据不同的要求，我们可以提供各种型号，涵盖从普通工作场所的噪音测量到根据工业卫生的要求为听力保护措施的有效选择进行频带分析的场所。主要特点：**\*设计紧凑坚固\*操作简单\*单量程大范围测量\*大内存\*高分辨率彩色显示屏\*实时倍频带分析\*同时测量各种工作场所的噪音参数\*七种语言的设备菜单\*提供义和用户配置\*简单的自动校准功能\*电池寿命长**主要应用：**\*工作场所噪声评估\*声暴露计算\*确保作业场所符合法规要求\*听力保护措施的选择\*机器噪声测试**

高分辨率彩色显示屏：**\*独特的测量色彩编码\*明亮的背光\*在各种光线条件下可视**cel-600系列声级计使用高分辨率彩色显示屏来帮助用户进行测量。测量屏幕可以根据操作模式使用不同色彩进行编码。例如，测量过程中，屏幕的顶部和底部为绿色（如右图所示），测量停止时，屏幕的顶部和底部为红色，与“停止”和“自动”交通控制灯颜色相似。测量参数以不同的颜色显示，柱状图也以相同的颜色显示，使测量人员很容易就能了解环境噪音的情况。

简单的操作：**\*直观的菜单结构\*多语言用户界面\*义和用户可选设置**cel-600系列声级计秉承简单易用的设计理念。简单结构的设计，目的是使用户在无需参照使用手册的情况下也可以选取和使用菜单。菜单使用的是简单的图标结构，并为每个选项配以文字提示，文字提示有七种语言。此声级计有六种可选设置。其中四种义设置用于满足当地工作场所噪音的有关规定。另外两种设置可以由用户定义，可根据要求显示各种参数和计权特性。不论选择何种设置进行测量，即使某些参数和计权特性没有被选择，cel-600系列声级计也测量和存储所有参数和计权特性。如果需要，可以从软件商查看这些参数和计权特性。在数据下载前，最多可以存储100个测量结果。所有的运行均标记有日期和时间。通过usb连接到pc时，cel-600系列声级计就像一个存储卡，无需使用专门的软件，即可轻松的查看其中的数据文件并把它们移动到pc中。

规格：适用标准：iec60651-1979 倍频程滤波器（仅限于cel-620b型）iec60804-2000  
iec61260class0iec61672-2002 ansi si.11-2004ansi si.4-1983(r2006)ansi si.43-1997(2007)技术指标：

总测量范围	20-140 rms（单量程）143.0分贝 峰值
峰值频率加权	同步测量c, a, z(线性)
rms频率加权	同步测量c, a, z(线性)
时间计权	慢速，快速，脉冲加权
幅值计权	q3 q4 q5(q4 q5仅适用于lavg)
可选限值	2个（70-90db），1db递增
可选标准	1个（70-90db），1db递增
本底噪声	6<33分贝，1db递增
存储运行数	100
显示	320 × 240像素传送彩色tft
频带	11种倍频带16hz至16khz（仅限cel-620b型）
校正信息	可存储校正前后的日期，时间，和校正值
输出pc	usb2.0“a”至“mini b”
电池寿命	3节aa碱性电池（已提供）或可充电电池
外接电源	通过2.1毫米接头提供9-14伏250毫安直流电
电池寿命	背光灯开为11小时，关闭为20小时
三脚架	1/4英寸惠氏插座
尺寸	72 × 229 × 31毫米（2.8 × 9.0 × 1.2英寸）
重量	295g

测量参数：

cel-610	lxy,lxymax
cel-620a	lxy,lxymax , lxymin , lxeq , lxpeak , lavg , lc- la , lxieq , ltm3 , ltm5 , lae
cel-620b	lxy,lxymax , lxymin , lxeq , lxpeak , lavg , lc- la , lxieq , ltm3 , ltm5 , lae
倍频带	lxy,lxymax , lxeq

其中x为频率加权特性a/c或z,y代表时间计权特性‘快(f)’、‘慢(s)’或‘脉冲(i)’  
在适当的地方,可以同时使用所有计权特性。

环境条件:

使用状态                    相对湿度为5%至90% (无凝露) 温度为0至40 (2级) -10至50 (1级)

储藏状态                    相对湿度为5%至90% (无凝露) 温度为-20至60

本产品的加工定制是否,品牌是英国CASELLA,型号是CEL-620/B2/K1,测量范围是20-140dB,测量对象是噪音,测量精度是1dB,尺寸是72 × 229 × 31 (mm),重量是295 (kg)