

# 木板密度板激光切割机！图

产品名称	木板密度板激光切割机！图
公司名称	东莞市捷傲机电科技有限公司
价格	21500.00/个
规格参数	品牌:捷傲激光 型号:JA-1390C 控制方式:自动
公司地址	东莞市万江区共联社区古屋村一巷41号
联系电话	86-076983061135 18928294587

## 产品详情

ja-c系列激光切割机

产品图片

具体型号

ja-640c、ja-960c、ja-1080c、ja-1280c、ja-1390c、ja-1480c、ja-1680c、ja-1610c、ja-1810c

机器简介

ja-c激光切割机是一款专门为裁切行业而设计的机型，下吸风、分体式结构，主要体现速度快效果好切口不发黄的特点。机器采用x轴y轴细分步进系统，配有三条进口直线导轨，进口三相步进电机，全不锈钢蜂窝底板平台，新加坡光路系统，在电路控制系统上采用dsp控制技术，高效稳定的开关电源，usb数据传输，使整机工作更稳定，速度更快，精度更高，其广泛应用在服装皮革、箱包手袋、鞋面加工、玩具开料、亚克力切割、工艺品雕刻、电子产品切割等要求较高的行业。

技术参数

ja ( 6040 / 9060 / 1080 / 1280 / 1390 / 1480 / 1680 / 1610 / 1810 ) 型激光切割机

激光机型号	ja-640c、ja-960c、ja-1080c、ja-1280c、ja-1390c、ja-1480c、ja-1680c、ja-1610c、ja-1810c	加工材料广泛应用于各种非金属材料：加工效果精美、切割边沿光滑、无毛刺、无需抛光、无尘屑、无噪声、无变形、高速度、高效率、高精度
加工面积	600*400 900*600 1000*800 1200*800 1300*900 1400*800 16000*800 1600*100 1800*1000	
加工速度	雕刻0-1500mm/s 切割0-800mm/s	
激光功率	60/80/100/150w	
重复精度	± 0.05mm	
运动系统	cnc控制系统	
冷却方式	强制水冷及保护系统	
工作电压	220 ± 10% 50hz	
整机功率	1250w	

工作温度	0 -45
工作湿度	5%-95%
控制软件	正版捷傲激光软件
支持格式	bmp plt ai dxf dst
整机重量	200kg

#### 详细配置

- a.原装进口步进电机及驱动系统
- b. 国产激光器（60/80/100/150w）选配
- c.采用国外进口直线导轨
- d.双传输方式：工业串口、usp串口
- e.大屏幕液晶显示屏，人性化按键控制面板
- f.光路系统采用新加坡全进口激光镜片系统
- g.高强度不锈钢蜂窝底板或铝制刀条板可选
- h. dclaser控制系统
- i. pci卡/usb接口联机/脱离机直接读u盘

#### 具体特点

- 1、 可以对布料、皮革、木材、亚克力等众多非金属材料进行切割，运用行业广泛。
- 2、 同时具备切割、雕刻(含坡度雕刻)和扫描功能，达到一机多用。应用行业广。
- 3、 应用超细切割技术，切割精度更高、抖动更小、曲线更平滑、雕刻更精细。
- 4、 高速usb2.0接口，通讯更稳定，主板承载大容量存储芯片，可最多存储蓄128个文件，可轻松实现128种不同产品的批量生产。
- 5、 支持u盘功能，u盘可与主板互拷贝文件，完成全脱机运行，实现文件共享提高工作效率。
- 6、 采用高精度32位浮点dsp+fpg  
a双核控制，浮点dsp主频高达300mhz，系统运行效率整体提高。
- 7、 平稳的s型加、减速控制软件技术，动作迅捷平稳，配合自动光补偿技术使不同切割部位达到理想效果。
- 8、 最大可设置30s的激光开/关光停顿打穿时间，便于刀模的切割。
- 9、 完善的断电续刻功能，断电第二次上电时图形都能实现良好对接，不重复切割节省时间，也保障贵重材料不被切坏。

10、可以在键盘上设置走边框的操作，分为开光切边框、关光走边框、及四角打点走边框三种模式。

11、新增点动距离，可以让光头精确的移动到我们需要的位置。

12、光路系统的反射镜片、聚焦镜片均采用全套进口激光镜片，这大大的节省了激光在空气传播中的热损耗。

13、采用进口三相步进电机及驱动系统，配备高精度进口直线导轨；使电机、驱动、导轨完美结合，大大的提高了机器的精确度和速度。

14、业内领先的连续、快速曲线切割功能；普通机型12m/min,先进机型40m/min.

15、控制系统集成高速切割和精度切割两种算法，适应于追求快速切割和精度切割的不同用户群。

16、全光藕隔离系统配合高速差分输入输出电路设计，长传输时信号不发畸变，抗干扰能力强。

17、手动移动小车速度，可在控制板上设定（单位：mm/s）。

#### 适用材料及行业

适用材料：本类机型机器适用于木制品、纸张、皮革、布料、有机玻璃、环氧树脂、亚克力、毛料、塑料、橡胶、瓷砖、水晶、玉石、竹制品等非金属材料

适用行业：本类机型机器适用于服装绣花、皮革制品、竹木制品、电子电器、模型、工艺品、广告、包装印刷、纸制品等行业

#### 适用技术支持及售后服务

捷傲激光公司将保证快速，优良，专业的售后服务，（1）、保修期自设备安装、调试完毕并双方验收合格之日算起，一年内设备配件如因非人为损坏，本公司负责免费以旧换新；一年后本公司收取低于市场成本价的维修费用，终身提供技术服务；（2）、激光器保修条款：.全新设备其激光器乙方保用90天（从机器调试好当天开始计算），如在保用期内激光器出现非人为损坏，乙方将再提供一件全新同样规格激光器给甲方使用，但保用时间以第一件.激光器开始使用的时间累计计算90天，90天后再出现非人为损坏问题乙方不再保修。（人为原因造成激光器损坏如：设备保养不当、操作人员不小心损坏或私自拆装激光器等）乙方不予保修，一切损失将由甲方自行承担（3）、定期电话回访，解决设备运行过程中遇到的具体问题，防患未然。（4）、免费送货上门已及设备安装调试，免费提供整套设备使用、简易维修及维护的技术培训，免费提供控制软件升级，主板升级，及有关功能的增强升级。（5）、保修期内：对设备出现的问题，首先通过热线电话解决，如通过电话解决不了，则我厂派人员到现场解决。

本产品的品牌是捷傲激光，型号是JA-1390C，控制方式是自动，作用对象是密度板,中纤板，电流是交流，用途是切割，产品别名是木板密度板激光切割机，最大线割速度是3000（mm/s），适用材质是非金属，最大刻线深度是30（mm），定位精度是±0.05（mm），快进速度是800（mm/min），切割头是上下可调