

高压真空接触器JCZ5-630A/12D

产品名称	高压真空接触器JCZ5-630A/12D
公司名称	乐清市维迦电气有限公司
价格	2900.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:维迦 型号:JCZ5-630/12D
公司地址	浙江省乐清市柳市镇象阳工业区(中国工业电器网802)
联系电话	0577-62627252 13868736363

产品详情

jcZ5-630a/10kv, 12kv高压真空接触器, jcZ5-10d, jcZ5-12d, jcZ5-125a,250a,400a,630a/6,7.2, 10, 12d(j)型交流高压真空接触器使用范围 供应jcZ5-125a,jcZ5-250a,jcZ5-400a,jcZ5-630a/6,7.2, 10, 12kv型交流高压真空接触器jcZ5-160,250,400,630a型交流低压真空接触器使用于交流50hz, 主回路额定工作电压到6, 7.2或10, 12kv, 额定工作电流至630a的电流系统中, 供远距离接通与开断电路及频繁地起动和控制交流电动机用。并适宜于与各种保护装置组成磁力启动器, 具有电弧不外露等特点。特别适用于组成防爆磁力启动器。适用于煤矿或石油等行业。2.基本参数型号 额定电压(工频)(v)

额定电流(主电路)(a) 主触头参数 工频耐压v(有效值) 主电路
控制电路 开距(mm) 超程(mm) 终压力(n) 主电路 辅
助电路 控制电路jcZ5-160/6 6000 220 160 3+0.3 >1.5
>100 23000 2500 2000jcZ5-250/6 6000 220 250
3+0.3 >1.5 >100 23000 2500 2000jcZ5-400/6 6000
220 400 3+0.3 >1.5 >100 23000 2500 2
000jcZ5-630/6 6000 220 630 3+0.3 >1.5 >100 230
00 2500 2000型号 接通能力 分通能力 极限分断电流(a)
过载能力 电寿命次数ac3 机械寿命次数 质量jcZ5-160/6 10 ie,100
次 8 ie,25次 2000,3次 8 ie,10s 30 × 10⁴ 50 × 10⁴ 2
5.5kgjcZ5-250/6 10 ie,100次 8 ie,25次 4000,3次 8 ie,10s
30 × 10⁴ 50 × 10⁴ 25.5kgjcZ5-400/6 10 ie,100次 8 ie,25次
4000,3次 8 ie,10s 30 × 10⁴ 50 × 10⁴ 25.5kgjcZ5-630/6 10
ie,100次 8 ie,25次 5040,3次 8 ie,10s 30 × 10⁴ 50 × 10⁴
27kg

3.外形及安装尺寸

本产品的加工定制是是, 品牌是维迦, 型号是JCZ5-630/12D, 额定电压是220 (V), 额定电流是630 (A), 机械寿命是30 (万次), 电寿命是60 (万次), 产品认证是CCC