

环境监测仪 兴旺 环境监测仪

产品名称	环境监测仪 兴旺 环境监测仪
公司名称	济宁市润煤工矿物资有限公司
价格	300.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:兴旺 型号:环境监测仪
公司地址	中国 山东 济宁市任城区 高新区工业园
联系电话	86 0537 2117599

产品详情

环境监测仪产品详情环境监测仪是掌上手持机与不同的传感器组成，可一台主机通过多通道集线器连接，可外接多数量同一种或不同种传感器，如，有客户想监测温室里8个温度8个湿度的温湿度变化曲线，就可以配一台手持机再加上8个温湿度传感器即可。相反，这些仪器也可以拆分为单探头仪器，比如说温湿度记录仪，光照度记录仪等等环境监测仪产品特点1、体积小美观便于携带，触摸式按钮，大屏幕点阵式液晶显示，操作方便，全中文菜单操作，操作简捷方便。2、一键式切换，可以手动记录也可脱离电脑随时设置采样间隔，自动记录数据。3、实时显示功能，把仪器与电脑连接，就可以在电脑上实时显示参数曲线。4、具有手动、自动和电脑锁定三种模式可选择，三种模式用户可根据需要自行设定。手动模式：工作方式为按一次存一次，既可以记录当时按下去的时间及各种环境参数。又可以设定间隔时间进行自动记录，按停止键可随时停止。数据采集完毕后，可以将数据发送到计算机，软件会自动生成曲线图形，可打印并进行数据处理。（主机按键随时有效，可断点采集）；自动模式：先设定好间隔时间，仪器可按照设定好的间隔时间自动记录数据。数据采集完毕后，可以将数据发送到计算机，软件会自动生成曲线图形，可打印并进行数据处理；电脑锁定模式：主机上的按键全部失效（锁键），按照电脑设定的间隔时间自动采样，以保证数据的真实性和连续性。5、交直流两用，即可拿到野外随时测量采集数据，也可长时间放置记录地点。6、数据保存功能强大，最大可储存60000条数据（两参数即为30000组，三参数即为20000组，四参数即为15000组，以此类推），即可在主机上查看数据，也可导入计算机。7、断电后已保存在主机里的数据不丢失。8、计算机软件具有强大的数据处理功能，可把采集数据形成曲线图，直观显示。也可对采集的数据存储为excel电子表格文件，方便用户保存和处理数据，或利用专门的软件进行数据处理，绘制棒图、饼图，打印等。软件永久免费升级。9、探头具有一致性，不同参数探头插口可互换，不影响精度。10、仪器具有32通道同时检测的功能，可以实现多点同步检测（一个主机可同时安装32个测定指标，多通道接口和传感器需另配）；11、线长可定做，但需要在定货前通知环境监测仪技术参数1、温度范围：-40 ~120 ；温度精度：±0.4 ；温度分辨率：0.1 2、湿度范围：0~100 %rh；湿度精度：±3%rh；湿度分辨率：1%rh3、光照范围：0-2,700lux；光照精度：±40lux；光照度分辨率：1lux4、光合有效辐射范围：1-2,700 μ mol m⁻² s⁻¹（400-700nm）；光合有效辐射精度：±1%；光合有效辐射分辨率：1 μ mol m⁻² s⁻¹5、风向风速范围：风速0-40m/s，风向0-360度；风向风速精度：风速±0.6m/s，风向±0.6度；6、雨量范围：0.1~4mm/min；雨量精度:±0.4mm;分辨率：0.1mm；7、co2范围：0-2000ppm；co2精度：±50 ppm；co2分辨率：1ppm（co2浓度范围0-5000ppm，0-100%需提前两周订货）；8、土壤温度范围：-20 ~100 ；土壤温度精度：±0.5 ；土壤温度分辨率：0.

1 ; 9、土壤水分范围：0-100%；土壤水分精度：绝对误差 2%；土壤水分分辨率：0.1%；10、ph范围: ph：0~14ph；ph精度:0.1；11、电导范围:0-20ms/cm；电导精度: $\pm 1\%$ ；12、测试时间： 2秒；13、记录容量：1-5450组；14、记录时间间隔：2秒~24小时连续可调；15、通讯接口：rs-485；16、电池：5号电池4节，交流电源一只该产品已出口美国、法国、加拿大、印尼、俄罗斯、越南、澳大利亚、韩国、伊朗等多个国家，获得客户的一致好评

本产品的加工定制是是，品牌是兴旺，型号是环境监测仪，类型是环境监测仪，测量范围是0~100 %RH，测量精度是 $\pm 1\%$ ，功率是200 (w)，尺寸是300 (mm)，重量是0.3 (kg)，适用范围是0~100 %RH