

哈丁Han 16A-M (09200162612)

产品名称	哈丁Han 16A-M (09200162612)
公司名称	石家庄展讯电子科技有限公司
价格	32.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:HARTING/哈丁 型号:Han16A-M
公司地址	石家庄市桥东区大经街66号
联系电话	86-031188215437 13383295651

产品详情

harting重载连接器主要用于不同设备或功能单元之间的电气或信号连接，其丰富的连接组合为复杂控制设备的安装和维护提供了极大的便利。工作温度范围：-40 ~ +125 ，回路数：6,10,16,24,32(16 × 2),48(24 × 2)+pe；...)

harting重载连接器主要由外壳（hood & housing）、插体（insert）组成，其广泛应用于建筑机械、纺织机械、包装印刷机械、机械、电力机车及石化电力等场合的电气或信号的连接；he系列的产品主要技术参数如下：

接插体:

接插件针数：6,10,16,24,32(16 × 2),48(24 × 2)+pe

工作电流：16a

工作电压：500v

额定脉冲耐受电压：6kv

污染等级：3

隔离电阻： 10兆欧

材料：polycarbonate (pc)

工作温度范围：-40 ~ +125

阻燃等级：v0 (ul94)

据ul/csa工作电压：600v

可拔插次数： 500

金属外壳（上壳/底座）

材料：铸铝合金

表面处理：高温粉末镀层（灰色ral 7037）

锁定装置：不锈钢或铁镀锌或镀镍

工作温度范围：-40 ~ +125

防护等级：ip65

外壳种类：

上壳：侧进线、顶进线及侧进线、顶进线高结构等等（2耳或4耳）

下壳：开孔安装、表面安装、电缆对接及其高结构、单扣或双扣等等

接插针

材料：铜合金

表面处理：镀银或镀金

接触电阻： 1m

接线形式：螺钉、冷压或弹片压接

螺钉拧紧力矩：0.5nm

拍前要议价

本产品的加工定制是是，品牌是harting/哈丁，型号是han16a-m，应用范围是电缆，种类是矩形连接器，接口类型是ac/dc，支持卡数是单卡，读卡类型是矩形，形状是矩形，制作工艺是熔接，特性是防水，工作频率是高频，接触件材质是纯铜镀金，绝缘体材质是ffp，芯数是2-12，针数是2-12，线长是150（mm）