

# 鞋料分切机 全自动

产品名称	鞋料分切机 全自动
公司名称	偃师市恒昌机械模具厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 种类:适用于各种大型卷材的分切,复卷成不同规格的成品. 操作类型:全自动
公司地址	偃师市城关镇槐庙村
联系电话	0379-67726597 013937973191

## 产品详情

### 一、产品概述

分切机是一种将宽幅材料通过切边、分切加工成窄幅材料的设备,其主要应用于纺织、日化和印刷等行业。其工艺过程主要包括放卷、纠偏、切割和收卷这几个环节。设备使用磁粉制动器和磁粉离合器对收放卷张力进行控制,使用纠偏控制器对原料进行自动纠偏。根据材料切割宽度的要求,切割刀具调整简单、方便。

### 二、参数

品牌:恒昌

型号:fqj-2000

电源:ac220v 50hz

总功率:1.8kw

最大原料宽度:2m

有效分切宽度:30-1800mm

分切速度:1-60m/min

最大放卷直径：900mm

最大收卷直径：900 mm

外形尺寸：2500(l)\*1700(w)\*1200(h)mm

### 三、主要结构

#### 1. 机架

采用槽钢焊接而成，牢固、稳定。

#### 2. 放卷部分

采用1.5英寸气胀轴与磁粉制动器进行张力控制；材料安装、固定方便。

#### 3. 纠偏部分

由纠偏控制器和色标传感器组成自动纠偏系统，可以实时对原材料进行纠偏，保证收卷、切割顺利进行。

#### 4. 切割部分

刀架采用镀硬铬钢管，美观耐用，不锈蚀。切刀采用高强度工具钢，锋利、磨损小。切割幅度调整方便、简单。切割速度变频控制，调节容易。

#### 5. 收卷部分

采用3英寸气胀轴与磁粉离合器进行张力控制，收卷整齐、均匀；能快速实现收卷管的安装、拆卸。

### 四、操作简要说明

1. 机器使用单相ac220v电源，请安全接地，以保证操作安全。

2. 根据切割材料的幅度要求，调整刀片间距。调整时应注意安全，防止刀片划伤。

3. 机器启动时请低速运行，待工艺状况稳定后再提高速度。

4. 使用变频器操作面板对切割速度进行控制；使用张力控制器分别对收、放卷张力进行调节；原料的纠偏可手动、自动进行调节，自动纠偏无原料时，自动纠偏装置自动停止工作。

5. 分切工作结束后，请及时清理设备上的粉尘和碎屑，保持设备干净、整洁，保洁时请先切断电源。

### 五、联系方式

地址：河南省洛阳偃师市城关镇槐庙工业区（槐庙村十四组）

邮政编码：471900

电话：0379-67736597 67761697

传真：0379-67736597

网址：<http://www.hcjxmj.com>

电子信箱：[kwj@kwjxmj.com](mailto:kwj@kwjxmj.com)

qq:2768343050

本产品的加工定制是是，种类是适用于各种大型卷材的分切，复卷成不同规格的成品.，操作类型是全自动，产品类型是全新，品牌是恒昌，型号是FQ2000，用途是适用于各种大型卷材的分切，复卷成不同规格的成品.，产品别名是分切机，功率是1.8KW（Kw），规格是FQ2000