

30kw优质变频器 37kw优质变频器

产品名称	30kw优质变频器 37kw优质变频器
公司名称	常州台电机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:SAJ/三晶 型号:4to37g 产品系列:3G3MZ
公司地址	中国江苏省常州市武进区广电路8号铂安国际大厦B座8楼
联系电话	0519-86521230

产品详情

30kw优质变频器 37kw优质变频器

产品特点

低频转矩输出180%，低频运行特性良好 输出频率最大600hz，可控制高速电机 全方位的侦测保护功能(过压、欠压、过载)瞬间停电再起动 加速、减速、动转中失速防止等保护功能 电机动态参数自动识别功能，保证系统的稳定性和精确性 高速停机时响应快 丰富灵活的输入、输出接口和控制方式，通用性强 采用smt全贴装生产及三防漆处理工艺，产品稳定度高 全系列采用最新西门子igbt功率器件，确保品质的高质量

应用行业: 自动扶梯 线缆机械 印染设备 化工机械 塑料机械 油田设备 矿山机械设备

saj-8000g变频器在自动扶梯中的应用 在不对扶梯的正常使用产生任何负面影响的前提下，引入矢量变频调速的概念。即变频器根据传感器产生的信号，在有人乘坐时，扶梯以原有速度运行(50hz)；当无人时，扶梯减速到低速或停止运行。

系统要求变频器启动运行平稳，加速性能好，启动转矩大，过载能力强，同时应具备当变频器调速系统出现故障时，控制系统自动切换到工频运行，保障扶梯输送功能的正常实施。

对于客用自动扶梯，一般使用高峰期出现在下午及晚间时段，其余时段使用率较低，具有相当节能空间。根据以上改造原则，从投资成本及自动化水平两方面考虑，拟使用以下变频拖动方案：· 采用saj-8000g变频器驱动电梯主机，变频器采用多段速控制模式，并设置主频率(低速)、多段速频率1(高速)两种运行频率；· 在电梯首尾处各安装一支红外传感器开关，乘客通过电梯时，红外传感器开关被触发并发出开关信号给变频器；· 有客流时，红外传感开关被触发，变频器立即加速到多段速频率2，并使电梯高速运行；· 电梯高速运行时，变频器内置计时器开始计时，若在计时的时间段内再无乘客通过电梯，计时结束后变频器将自动切换到多段速频率1，进行低速运行；· 若在计时器计时期间，有乘客重新触发

光电开关，计时器将重新计时；· 对电梯上行和下行，外围控制采用开关互锁，保证扶梯系统的正常工作；· 为消耗下行，或者制动过程产生的多余能量，需在变频器上加装制动电阻。

采用saj-8000g变频器驱动电梯主机，不但能够满足系统启动运行平稳、启动转矩大、过载能力强、转速调节精度高的要求；而且电机通过变频拖动，可减少机械磨损，延长使用寿命，工作更加安全可靠，因为调节电机转速空间大，使得系统节能效果更为显著。

采购前请联系店主，告诉您所需要的型号，店家不線上時,如有任何問題可以直接短信或者電話，如不著急,請旺旺或qq留言,店家會在第一時間回復您!

諮詢熱線：13815041687 qq:351629861

详细资料欢迎咨询索取！

价格电议.

本产品的品牌是SAJ/三晶，型号是4t037g，产品系列是3G3MZ，应用范围是专用，电源相数是三相，额定电压是单相/三相AC440（V），供电电压是低压，适配电机功率是0.25（kW），滤波器是内置EMC滤波器，直流电源性质是电流型，控制方式是V/F闭环，输出电压调节方式是PWM控制，外型是塑壳，营销方式是代理