

玻璃水银电接点温度计，导电表 玻璃温度计

产品名称	玻璃水银电接点温度计，导电表 玻璃温度计
公司名称	天津市津武仪器仪表科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:津武 型号:WXG 类型:电接点玻璃温度计
公司地址	中国 天津市河西区 天津市河西区隆昌路32号
联系电话	86 022 60858038

产品详情

品牌	津武	型号	WXG
类型	电接点玻璃温度计	测量范围	500 ()
结构型式	直型		

电接点温度计可分为固定式和可调式。它们又各自分成两种系列：即

wxg系列电接点玻璃水银温度计和wxg系列棒式电接点温度计。wxg系列电接点玻璃水银温度计：可调式电接点温度计是通过旋转温度计顶端的磁钢调节帽来调节温度计接点位置。固定式是接点固定在某些特定的温度上，不可调节，电接点数通常不超过3个，两相邻接点距率不小于7mm，（接点温度由用户决定）接点：汞 - 铂。接点最大电流：20ma（无感负载）。最高电压：36v。感温液：水银。wxg系列棒式电接点温度计：wxg - 01f为直形棒式固定电接点温度计，wxg - 02f为90°角。角形棒式固定电接点温度计，无标尺，但温度值标注在某些接点位置上，接点：汞 - 铂。最大工作流

：20ma（无感负载），最高电压：36v。感温液：水银。wxg系列电接点金属保护套玻璃水银温度计，由原wxg系列电接点玻璃水银温度计外装金属保护套。金属保护套材质可按用户需要镍铬（a3钢）、黄铜（hpb59-1或h62）及不锈钢(1cr18ni9ti)套三种制成。按装螺纹联接一般制成公制m27 × 2与m20 × 1.5或英制g3/4"、g1/2"与g3/8"，也可按用户设计图要求加工制作。