

一氧化碳报警器 一氧化碳报警器批发 高精度一氧化碳报警器

产品名称	一氧化碳报警器 一氧化碳报警器批发 高精度一氧化碳报警器
公司名称	郑州盛腾自动化设备有限公司
价格	1600.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:郑州盛腾 型号:ST600N
公司地址	郑州市郑东新区祥盛街3号C402
联系电话	0371-55980538 13213131422

产品详情

此销售价格仅为完善信息价格,产品具体价格请咨询业务代表,给您带来的不便,敬请谅解,谢谢!
联系电话: 0371-5598053 13373916723/13213131422

st600n智能型气体探测器

产品简介

st600n气体探测器是可以应用于易燃易爆气体泄漏场所及其有毒有害存在的化工厂区,仪表采用催化燃烧传感器及其美国进口电化学传感器技术,产品具有信号稳定,精度高等优点,仪表外壳采用铸铝一次成型防爆隔爆设计,接线方式适用于各种危险场所。

仪表广泛使用于制药,化工化肥,天然气管网,污水处理

,市政,冶铁炼钢,氯气厂,乙炔厂,制冷车间,化工车间,燃气站区,锅炉房,酒店厨房操作间等需要防毒防火防爆的场所。

产品特点

报警记录查询功能 检测精度、量程可调 长寿命、高灵敏度、低漂移,工作稳定可靠

传感器故障自检、两级浓度报警,具有继电器输出功能

液晶或数码管气体浓度数字显示和工作状态显示

具有温度补偿、自动零点校正功能

4~20ma标准模拟输出和rs485数字输出，可上传dcs、plc系统

红外遥控方式，不开盖即可对探测器进行调整，安全方便

采用隔爆式设计适用于危险条件1、2区

技数参数

检测原理：催化式/电化式；

采样方式：自然扩散；

显示方式：4位led数码管显示浓度值；

状态指示：3个led灯指示电源、二级报警；

调试方式：红外遥控；

环境温度：-20 ~ 70 ；

相对湿度：< 95%；

防爆方式：隔爆型；

防爆等级：ex d c t6 gb；

电 源：dc24v ± 25%；

输出信号：电 流：（4~20）ma

开 关 量：2个（二级报警点常开）；

功 耗： 3w；

使用电缆： 1.5mm² × 3； 1.5mm² × 4 探测器与主机间最大距离： 1000m；

整机重量： 1500g；

压力限制：86kpa ~ 106kpa；

被测气体	测量范围	可选量程	分辨率	响应时间
可燃 ex	0-100%lel	0-100%vol	1%lel/1%vol	15秒
一氧化碳 co	0-1000ppm	0-500/2000/5000ppm	0.1/1ppm	15秒
甲烷 ch ₄	0-100%vol	0-100%vol	1%vol/0.1%vol	20秒
乙醇 c ₂ h ₅ oh	0-100%lel	0-100%vol	1%lel/0.1%vol	20秒
二甲基甲酰胺	0-20ppm	0-50、1000ppm	0.1ppm/1ppm	20秒
氢气 h ₂	0-100%lel	0-1000ppm	1%lel/1ppm	20秒

乙炔 c2h2	0-100%lel	0-100%vol	1%lel/1%vol	20秒
氧气 o2	0-25%vol	0-30%vol	0.1%vol	15秒
臭氧 o3	0-10ppm	0-20、 100ppm	0.01ppm/0.1ppm	20秒
硫化氢h2s	0-100ppm	0-50、 200、 1000ppm	1/0.1ppm	15秒
二氯/三氯甲烷	0-100ppm	0-50、 200、 1000ppm	1/0.1ppm	15秒
氯铈氟	0-100ppm	0-50、 200、 1000ppm	1/0.1ppm	15秒
氢化钠	0-10ppm	0-20、 100ppm	0.01ppm	20秒
氮气 n2	0-30%vol	0-30%vol、 100%vol	1/0.1ppm	20秒
氢气 h2	0-1000ppm	0-5000、 10000ppm	1/0.1ppm	20秒
氯气 cl2	0-20ppm	0-10、 100ppm	0.1ppm	20秒
氨气 nh3	0-100ppm	0-50、 500、 1000ppm	1/0.1ppm	20秒
甲醛	0-100ppm	0-50、 100、 ppm	1/0.1ppm	20秒
四氢噻吩	0-100ppm	0-50、 100、 ppm	1/0.1ppm	20秒
二氧化硫 so2	0-20ppm	0-50、 1000ppm	0.1/1ppm	20秒
一氧化氮 no	0-250ppm	0-500、 1000ppm	1ppm	20秒
二氧化氮 no2	0-20ppm	0-50、 1000ppm	0.1/1ppm	20秒
ch2o	0-20ppm	0-5、 10、 20ppm	0.01ppm	30秒
一氧化二氮	0-20ppm	0-5、 10、 50、 100ppm	0.1/1ppm	20秒
二氧化碳	0-2000ppm	0-5000-50000ppm	1、 0/01ppm	20秒
砷化氢	0-10ppm	0-5、 10、 50、 100ppm	0.01/0.1ppm	20秒
二甲苯、 甲苯	0-20ppm	0-5、 10、 50、 100ppm	0.01/0.1ppm	30秒
hcl	0-20ppm	0-20、 50、 100ppm	0.1/0.01ppm	20秒
未列气体请联系公司				

本产品的加工定制是是，品牌是郑州盛腾，型号是ST600N，类型是固定式，测量范围是0-1000ppm，测量对象是一氧化碳，电压是24（v），分辨率是1ppm，重量是1.5（kg），电源是24v