

F1577美国福禄绝缘测试仪绝缘万用表F-1577

产品名称	F1577美国福禄绝缘测试仪绝缘万用表F-1577
公司名称	天津市顾云龙仪表商行
价格	4050.00/台
规格参数	类型:高精度万用表 品牌:福禄克 型号:f1577
公司地址	南开区密云一支路与南泥湾路之间北方城一区1号楼1层1068号
联系电话	86 022 58268371 15902247865

产品详情

类型	高精度万用表	品牌	福禄克
型号	f1577	测量电压范围	1000 (V)
测量电流范围	1 m (A)	测量电阻范围	600M ()
重量	0.55 (kg)		

型数字万用表	美国福禄克
型号f1577	品牌 1000 (v)
测量电流范围10 (a)	测量电压范围 50m ()

fluke 1587/1577 绝缘万用表 测量电阻范围

技术指标		
dc 电压	最大电压 :	1000v
	精确度 :	1577 : ± (0.2%+2)
		1587 : ± (0.09%+2)
	最大分辨率 :	0.001v
ac 电压	最大电压 :	1000v
	精确度 :	1577 : ± (2%+3)
		1587 : ± (2%+3)
	ac 带宽 :	1587 : 5khz*
		* 带低通滤波器 ; 3db @ 800 hz
	最大分辨率 :	0.1mv
dc 电流	最大电流 :	400ma
	电流精确度 :	1577 : ± (1.0%+2)
		1587 : ± (0.2%+2)
	最大分辨率 :	0.01ma

ac 电流	最大电流：	400ma
	电流精确度：	1577：±(2.0%+2)*
		1587：±(1.5%+2)*
		* 1khz 带宽
	最大分辨率：	0.01ma
电阻	最大电阻：	50 m
	精确度：	1577：±(1.2%+2)
		1587：±(0.9%+2)
	最大分辨率：	0.1
电容（仅限 1587）	最大电容：	9,999 μf
	精确度：	±(1.2%+2)
	最大分辨率：	1nf
频率（仅限 1587）	最大频率：	100khz
	精确度：	±(0.1%+1)
	最大分辨率：	0.01hz
温度测量（仅限 1587）		-40.0 °c 到 537 °c
		-40.0 °f 到 998 °f
		不包括探针
二极管测试（仅限 1587）	范围：	6v
	分辨率：	1mv
	精确度：	±(2%+1)

绝缘测试

最小测试电流（1k /v）：		1ma
测试电压：	1577：00:00	500、1000v
	1587：00:00	50、100、250、500、1000v
各测试电压下的最大电阻：	50v：	
	100v：	
	250v：	
	500v：	
	1000v：	1577：600m
		1587：2g
各测试电压下的最大分辨率：	50v：	0.01m
	100v：	0.01m
	250v：	0.1m
	500v：	0.1m
	1000v：	0.1m
各测试电压下的精确度：	50v：	±(3%+5)
	100v：	±(3%+5)
	250v：	±(1.5%+5)
	500v：	1577：±(2.0%+5)
		1587：±(1.5%+5)
	1000v：	1577：±(2.0%+5)
		1587：±(1.5%+5)，600 m 以下；

		± (10% + 3) , 600 m 以上
环境技术指标		
操作温度		-20 ° c 到 +55 ° c
存放温度		-40 ° c 到 +60 ° c
湿度 (无凝冷)		0% - 95% (10 ° c - 30 ° c)
		0% - 75% (30 ° c - 40 ° c)
		0% - 40% (40 ° c - 55 ° c)
操作海拔高度		2000m
安全特性		
过压类别		符合 ansi/isa 82.02.01 (61010-1) 2004, can/csa-c22.2 no.61010-1-04 以及 iec/en 61010-1 第二版 (用于 cat iii 1000 v 和 cat iv 600 v 测量)
代理认证		2000 m cat iii 1000 v , cat iv 600 v ; 3000 m cat ii 1000 v , cat iii 600 v
机械和通用技术指标		
尺寸		203 x 100 x 50mm (含皮套)
重量		624g
保修		3 年
碱性电池使用寿命	万用表使用 :	1000 小时
	绝缘测试使用 :	在室温条件下, 万用表使用新的碱性电池至少可以执行 1000 次绝缘测试。这里指的是在 1000v 电压下对 1 m 电阻的标准测试, 其中工作周期为 : 5 秒开机时间, 25 秒关机时间。
防护等级		ip40