

水流开关HFS系列靶式流量计

产品名称	水流开关HFS系列靶式流量计
公司名称	东莞市莞城众力阀门水暖经营部
价格	40.00/个
规格参数	品牌:圣杰电气 型号:LKB-01 工作电压:220 (V)
公司地址	广东东莞市莞城新苑南街31号
联系电话	86 0769 23380455

产品详情

『丝扣水流指示器』专业生产厂家，由本厂自主研发生产的【丝扣水流指示器】质量可靠、价格合理、售后服务完善。『丝扣水流指示器』适用于各种轻重工业及楼宇管道。能恩品质，全球共享!【丝扣水流指示器】广泛应用于：化工、石化、石油、造纸、采矿、电力、液化气、食品、制药、给排水、市政、机械设备配套、电子工业，城建等领域。

丝扣水流指示器概述：

zsjz系列丝扣水流指示器是自动喷水灭火系统中的辅助报警装置。一般安装在系统各分区的配水干管或配水管上，可将水流动的信号转换为电信号，对系统实施监控，报警的作用。该水流指示器是由本体，微动开关，浆板，法兰（或螺纹）三通等组成。当系统某区发生火警，喷头喷水时，该管网中水流动的信号转换为电信号输出，传至模块或控制中心显示火灾位置，实现区域报警。当喷头停止喷水，浆板又自动复位到伺服状态，报警。

【一】zsjz型系列丝扣水流指示器主要零件如下：

零件名称	材质
阀体、阀座	铜
阀瓣	丁腈橡胶
信号开关	组合件

【二】zsjz水流指示器工作原理及用途：zsjz水流指示器，用于自动喷水灭火系统，它可以安装在主供水管或横杆水管上，给出某一分区域小区域水流动的电信号，此电信号可送到电控箱，也可用于启动消防水泵的控制开关。

【三】我公司生产的水流指示器系列产品，有带延时电路zsjz(a型)和不带延时电路的zsjz(b型),每种型号有：50、65、80、100、125、150、六种规格，供不同管道使用，带延时电路的水流指示器，出厂时延迟时

间调为30s,如用户需要其它时间,我公司可按要求供货,连接方法有:管螺纹、焊接、法兰三种型式供用户选择。以上五图分别为螺纹型、焊接型、沟槽型、鞍座型、法兰型。

【四】zsjz水流指示器主要技术参数: 电压: dc24v

控制容量: 10w

动作流量: 15-37.5lmin 额定工作压力: 1.2mpa

延迟时间: 2-90s(可调)

耗电: < 200ma(报警时)

【五】zsjz水流指示器安装与维护: zsjz型 螺纹式 水流指示器安装采用丁字管螺纹连接,将丁字管中间螺纹同水流指示器连接,其它两端同管道连接,此产品适用于管径50、65、80三种。 zsjz型 焊接式 水流指示器安装采用在预定位置,按产品规格,分别钻孔,然后将水流指示器底座取下焊接在管道上,去掉留在内臂铁瘤,钻孔尺寸80以下规格,钻孔 33mm,100以上钻孔48mm。 zsjz型 法兰式 水流指示器安装采用三通法兰直接同管道法兰连接,适用于管径100mm以上,三通管长度为180mm。 接线、按线端“+”红线接电源“+”dc24v,“-”端黑线接地线“常开”端黄线接报警系统信号端,“公共点”蓝线为减少引线可同“+”端相接。 连接水流指示器管路,必须保证同前后直管长度不小于管路直径5倍,安装时应保证水流指示器与管道中心水平面垂直,铭牌上的箭头方向应与水流方向一致,水流指示口调试和定期检查,可打开分区末端试验装置,放通水流进行模拟试验,检查水流指示器是否改造,若发现故障、应分别检查水流指示器及报警装置,排除故障,使系统处于伺服状态。

本产品的品牌是圣杰电气,型号是LKB-01,工作电压是220(V),过载电流是3(A),寿命次是10000,防护等级是10,产品认证是其他,加工定制是否